

Номер артикула : 1FK2210-4AC10-0SA0

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :




Иллюстрация аналогичная

Основные характеристики двигателя

Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP64
Тип мотора	Compact
Крутящий момент в состоянии покоя	40,00 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора	15,0 А
Максимальный вращающий момент	120,00 Нм
Максимальный ток	55,0 А
Максимальная частота вращения	3 300 об/мин
Момент инерции ротора	133,0000 кгсм ²
Масса	31,0 кг

Номинальные параметры

SINAMICS S210, 3-фазн. 400 В~	
Номинальное число оборотов	2 000 об/мин
Номинальный крутящий момент	30,50 Нм
Номинальный ток	11,8 А
Расчетная мощность	6,40 кВт

Система датчика


Система датчика	Энкодер AS22DQC: Датчик абсолютных значений однооборотный 22 бит
-----------------	--

Подключение двигателя

Тип подключения	ОСС для S210
Размер штепсельного разъема	M23

Механические данные

Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Уровень параметра колебаний	ступень А
Высота оси	100
Размер фланца (AB)	192 мм
Центрирующий бурт (N)	180 мм
Окружность центров отверстий (M)	215 мм
Отверстие для резьбового соединения (S)	14,0 мм
Габаритная длина (LB)	282 мм
Диаметр вала (D)	38 мм
Длина вала (E)	80 мм
Диагональ фланца (P)	244 мм
Конец вала	Гладкий вал
Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитовый схож с RAL 7016)



Стопорный тормоз

Удерживающий момент	55,00 Нм
Средний динамический момент	26,00 Нм
Время отпускания	130 мс
Время включения	65 мс
Максимальная единичная работа при коммутации ¹⁾	8 700 J
Срок службы, работа при коммутации	3 800 000 J
Ток удержания ²⁾	0,5 А
Ток размыкания на 500 мс ²⁾	1,5 А

¹⁾ Не более трех циклов аварийного останова подряд и не более 25% высокоэнергетических остановов (Wmax) от совокупного числа аварийных остановов.
²⁾ Типичное значение для окружающей температуры 20°C. При -15°C нарастание тока размыкания может составить до 30%.