

Данные для заказа 1FL6054-2AF21-2MG1



№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Данные проектирования	
Номинальное число оборотов	3000 об/мин
Номинальный крутящий момент (100	6,37 Нм
Номинальный ток	11,6 А
Номинальная мощность	2,00 кВт / 2,72 л.с.
Макс. скорость	5000 об/мин
Макс. крутящий момент	19,10 Нм
Максимальный ток	34,8 А
Пусковой крутящий момент	6,37 Нм
Момент инерции	2,620 кгсм²
Физические постоянные	
Постоянная крутящего момента	0,55 Nm/A
Класс нагревостойкости	B (130 °C)
Масса нетто	6,70 кг
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
Рабочий режим	0 ... 30 °C
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	90 % Отн.влажность макс. (без конденсата, при 30 °C)
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, EAC

Механические данные	
Тип двигателя	Low Inertia
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Высота оси	50
Система датчика	Датчик абсолютных значений однооборотн. 21 бит
Охлаждение	Самоохлаждение
Конец вала	Гладкий вал
Допуск радиального биения	Класс N
Уровень параметра колебаний	ступень A
Степень защиты	IP65
Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип подключения	Угловой кабельный разъем с произвольным направлением отвода (поворотный)