



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Pack quantity: 10 units, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm

| Общая информация                                   |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обозначение типа продукта                          | BU-тип A0                                                                                                       |
| Функциональный стандарт HW                         | Начиная с версии FS06                                                                                           |
| Напряжение питания                                 |                                                                                                                 |
| Номинальное значение (пост. ток)                   | 24 V                                                                                                            |
| Внешняя защита предохранителями для питающих линий | Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип В или С |
| Сетевой фильтр                                     |                                                                                                                 |
| • встроенный                                       | Нет                                                                                                             |
| Предельно допустимая нагрузка                      |                                                                                                                 |
| для шины P1 и P2, макс.                            | 10 A                                                                                                            |
| для технологических зажимов, макс.                 | 2 A                                                                                                             |
| Конфигурация аппаратного обеспечения               |                                                                                                                 |
| Образование потенциальной группы                   |                                                                                                                 |
| • Новая потенциальная группы                       | Нет                                                                                                             |
| • Потенциальная группа продолжена слева            | Да                                                                                                              |
| Гнезда                                             |                                                                                                                 |
| • Число гнезд                                      | 1; Тип A0                                                                                                       |
| Изоляция                                           |                                                                                                                 |
| Изоляция, испытанная посредством                   | 707 В пост. тока (типовое испытание)                                                                            |
| Окружающие условия                                 |                                                                                                                 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации      |                                                                                                                 |
| • горизонтальный настенный монтаж, мин.            | -30 °C                                                                                                          |
| • горизонтальный настенный монтаж, макс.           | 60 °C                                                                                                           |
| • вертикальный настенный монтаж, мин.              | -30 °C                                                                                                          |
| • вертикальный настенный монтаж, макс.             | 50 °C                                                                                                           |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря   |                                                                                                                 |
| • Высота места установки над уровнем моря, макс.   | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание                                |
| Принадлежности                                     |                                                                                                                 |
| Таблички с цветным кодированием                    |                                                                                                                 |
| • для технологических зажимов                      | CC00 до CC09                                                                                                    |
| • для AUX-клемм                                    | нет                                                                                                             |
| • для дополнительных клемм                         | нет                                                                                                             |
| технология подключения / заголовок                 |                                                                                                                 |
| Клеммы                                             |                                                                                                                 |
| • Тип клеммы                                       | Вставная клемма                                                                                                 |
| • системно-интегрированный зажим для экрана        | Да; опция                                                                                                       |
| • Сечение гнезда подключения мин.                  | 0,14 mm²; AWG 26                                                                                                |
| • Сечение гнезда подключения макс.                 | 2,5 mm²; AWG 14                                                                                                 |

- Количество технологических зажимов к модулю периферии
- Количество клемм к AUX-шине
- Количество дополнительных клемм
- Количество клемм с соединением к шине P1 и P2

16; На каждый слот

0

0

2; На каждый слот

#### Размеры

Ширина 15 mm

Высота 117 mm

Глубина 35 mm

#### Массы

Масса, прикл. 40 g

последнее изменение: 20.01.2023 