

Энергетическая перемычка для передачи энергии (400 В) от ET 200pro
Модуль ремонтных выключателей или пускатель электродвигателя
для Пускатель электродвигателя



Рисунок аналогичен

Директива RoHS (дата)

05/01/2012

степень защиты IP с лицевой стороны согласно
МЭК 60529

IP20

защита от прикосновения с лицевой стороны
согласно МЭК 60529

с защитой от прикосновения пальцем

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

55 ... -25 °C

-40 ... +70 °C

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1922-2BQ00>

Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1922-2BQ00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1922-2BQ00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1922-2BQ00&lang=en

последнее изменение:

16.12.2020 