

Лист тех. данных

6ES7297-0AX30-0XA0



SIMATIC S7-1200, Battery Board BB 1297 for long-term buffering of the real time clock, plug-in in the signal board receptacle of the S7-12XX (FW3.0 or higher); Battery (CR1025) not included in scope of delivery

Общая информация

Обозначение типа продукта	BB 1297
---------------------------	---------

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Аварийные сигналы	Да
Диагностическая функция	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
• для обслуживания	Да; Светодиод техобслуживания (MAINT) ПЛК сигнализирует о необходимости замены аккумуляторной батареи.

Степень защиты и класс защиты

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск для судостроения	Да

Окружающие условия

Свободное падение	
• Макс. высота свободного падения	0,3 м; пять раз, в упаковке к отправке

Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	

• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C

Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13	
• Эксплуатация. мин.	795 hPa
• Эксплуатация, макс.	1 080 hPa
• Хранение/транспортировка, мин.	660 hPa
• Хранение/транспортировка, макс.	1 080 hPa

Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация при 25 °C без конденсации, макс.	95 %

Механические свойства/материалы

Материал корпуса (спереди)	
• Пластиковый	Да

Размеры

Ширина	38 mm
Высота	62 mm
Глубина	21 mm

Массы

Масса, прибл.

40 g

последнее изменение:

26.03.2021 