




выкатной авт. выключатель допуск согласно UL 489 без выкатной корзины 3-пол., типоразм. 1, In = 1000 A AC 50/60 Гц, МЭК: до 690 В, 65 кА при 440 В UL: 600Y/347, 65 кА при 480 В задний вывод, горизонтальный,

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	воздушный авт. выключатель 3WL	
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель	
Общие технические данные		
типоразмер автоматического выключателя	1	
категория применения	B	
напряжение		
Расчетное напряжение развязки U_i	1 000 V	
рабочее напряжение	600 V	
<ul style="list-style-type: none"> для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс. 	600 V	
<ul style="list-style-type: none"> для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс. 	600 V	
электричество		
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	1 000 A	
условия окружающей среды		
окружающая температура / при хранении	-40 °C	
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Dangerous Good		
	Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Transport Information

Environment

[Environmental Con-](#)

[firmations](#)

Дополнительная информация

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL5110-3..35-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL5110-3..35-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL5110-3..35-....

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

22.07.2022

