

Лист тех. данных

6AV7862-2BD00-0AA0



SIMATIC IFP1500, базовый промышленный встраиваемый монитор Basic Flat Panel 15 с широкоформатным (16:9) экраном, сенсорный, разрешение 1366 x 768 пикселей, стандартная версия — до 5 м удаление, питание =24 В, интерфейсы DisplayPort/VGA

Общая информация

Обозначение типа продукта	IFP1500 Basic
Условное обозначение	Базовая плоская панель 15", сенсорная

Дисплей

Модель дисплея	Дисплей TFT, светодиодная фоновая подсветка
Диагональ экрана	15,6 in; 15"
Конфигурация экранной индикации (OSD)	Нет
Число цветов	16 000 000; 16 млн
Разрешение (пикселей)	
• Разрешение	1 366 x 768
• Горизонтальное разрешение	1 366 pixel
• Вертикальное разрешение	768 pixel

Общие характеристики

- сменное, для процессора

5 m

Фоновая подсветка

- Тип фоновой подсветки
- СНО фоновой подсветки (при 25 °C)
- Фоновая подсветка с регулируемой яркостью

LED

50 000 h

Да; 0-100 %

Элементы управления

Элементы управления	односенсорный экран
---------------------	---------------------

Устройство ввода

- Управление перемещением курсора встроенной мышью

Нет

Сенсорное управление

- Исполнение в виде сенсорного экрана

Да; аналогово-резистивный

Вид конструкции/монтаж

Структура	Встраиваемое устройство
Монтаж спереди	Да
Крепление VESA	Да; Крепление VESA 100 x 100, интегрированное
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да
Встроенный прибор	Да; возможно использование вертикального формата
Максимально допустимый угол наклона вперед относительно вертикали	45°
Максимально допустимый угол наклона назад относительно вертикали	45°

Напряжение питания

Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V

Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	17 W
Макс. рассеиваемая мощность	60 W
Интерфейсы	
Число USB-разъемов	2; USB 2.0 (ниходящий)
USB на задней панели	Да; 2x на плате
Видеointерфейсы	
• DisplayPort	Да
Сенсорные интерфейсы	
• USB	Да; USB Тип А
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
cULus	Да; UL 61010-1, UL 61010-2-201
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Да
FCC	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	45 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	85 %
Колебания	
• Колебательная нагрузка при эксплуатации	5 m/s ²
• Колебательная нагрузка при транспортировке/хранении	10 m/s ²
Испытание на ударную нагрузку	
• Ударная нагрузка при эксплуатации	150 m/s ²
• Ударное ускорение при хранении/транспортировке	250 m/s ²
Механические свойства/материалы	
Материал корпуса (спереди)	
• Алюминиевый	Да
Размеры	
Ширина лицевой панели корпуса	406 mm
Высота лицевой панели корпуса	258 mm
Монтажный вырез, ширина	388 mm
Монтажный вырез, высота	241 mm
Монтажная глубина	59 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	4,1 kg

последнее изменение:

13.08.2021 