



держатель предохранителей SITOP 22x 127 63A 1500 В AC/DC 1000 В 2-пол.

версия		
торговая марка изделия		SITOR
наименование изделия		Предохранительный выключатель нагрузки-разъединитель SITOR
Общие технические данные		
число полюсов	2	
типоразмер плавких вставок предохранителей	22x127	
категория применения	AC20B/DC20B	
размер плавкой вставки предохранителя	22x127 мм	
рабочее напряжение		
• при переменном токе расчетное значение макс.	1 500 V	
• при постоянном токе расчетное значение макс.	1 000 V	
класс защиты		
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	63 A	
пригодность		
пригодность к использованию		
• главный выключатель	Нет	
• выключатель-разъединитель	Нет	
• аварийный выключатель	Нет	
• защитный выключатель	Нет	
функция продукта		
функция изделия контроль предохранителей	Нет	
связи		
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной		
• мин.	1 mm²	
• макс.	50 mm²	
исполнение разъема питания для главной цепи	винтовой зажим	
Механическая конструкция		
высота	200 mm	
глубина	102 mm	
вид креплений		
• монтаж на горизонтальную поверхность	Да	
• шинный монтаж	Нет	
масса нетто	961 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2392-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2392-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2392-0MK

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

