



Рисунок аналогичен

SIPLUS LOGO! 230RCE, рабочая температура -25 ... +60°C, запуск при -20°C, с конформным покрытием, на основе 6ED1052-1FB08-0BA1 . логический модуль с дисплеем, питание I/O: 115 В/230 В/реле, 8 DI/4 DQ, память - 400 блоков, расширяемый модулями, Ethernet, встроенный веб-сервер, журнал данных, пользовательские веб-страницы, стандартная карта MicroSD, настройка под LOGO! Soft Comfort V8.3 и выше, исполнение проектов из старых версий, облачное подключение для всех базовых модулей LOGO! 8,3

Дисплей		
С дисплеем		Да; Четкость и время реагирования дисплея может уменьшаться или увеличиваться при температурах за пределами диапазона 0 ... +55 °C. Дисплей переходит в нормальное состояние при возврате в нормальный температурный диапазон 0 ... +55 °C.
Вид конструкции/монтаж		
Монтаж		на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину
Напряжение питания		
Номинальное значение (пост. ток)		
• 115 В пост. тока	Да	
• 230 В пост. тока	Да	
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	100 V	
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	253 V	
Номинальное значение (перем. ток)		
• 115 В перем. тока	Да	
• 230 В перем. тока	Да	
Сетевая частота		
• диапазон допустимых значений, нижний предел	47 Hz	
• диапазон допустимых значений, верхний предел	63 Hz	
Время		
Таймеры		
• Число	400; Макс. 400, в зависимости от функции	
• Запас хода	480 h	
Цифровые входы		
Число входов	8	
Цифровые выходы		
Вид выходов	4; Реле	
Защита от короткого замыкания	Нет; требуется внешняя защита предохранителем	
Релейные выходы		
Коммутационная способность контактов		
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 A	
— при омической нагрузке, макс.	10 A	
ЭМС		
Излучение радиопомех согласно EN 55 011		
• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений В	
Стандарты, допуски, сертификаты		
Маркировка CE	Да	
Окружающие условия		

Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин. • макс. • при холодном запуске, мин.	-25 °C; = Tmin; запуск @ -20 °C 60 °C; Tmax; Tmax > +55 °C максимальная нагрузка 1 А на реле -20 °C; включая допустимую конденсацию/замерзание (без ввода в эксплуатацию при конденсации)
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин. • макс.	-40 °C 70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс. • Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	2 000 m Tmin ... Tmax при 1 140 гПа ... 795 гПа (-1 000 м ... +2 000 м)
Относительная влажность воздуха	
• при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс.	100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение
Устойчивость	
Смазочно-охлаждающие материалы	
— Устойчивость к воздействию стандартных смазочно-охлаждающих материалов	Да; включая капли дизельного топлива и масла в воздухе
Применение в неподвижно смонтированных промышленных установках	
— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-3	Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу
— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-3	Да; Класс 3C4 (ОВ < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *
— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-3	Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; *
Применение на судах/в море	
— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 6B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 6B3 по запросу
— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 6C3 (ОВ < 75 %), вкл. соляной туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *
— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; *
Применение в промышленных технологических установках	
— к химически активным веществам согласно EN 60654-4	Да; Класс 3 (при условии отсутствия трихлорэтилена)
— Окружающие условия для технологических, измерительных и управляющих систем согласно ANSI/ISA-71.04	Да; Уровень GX группа A/B (при условии отсутствия трихлорэтилена; предельно допустимая концентрация вредных газов согл. EN 60721-3-3, допустим класс 3C4); уровень LC3 (солевой туман) и уровень LB3 (масло)
Примечание	
— Примечание к классификации условий окружающей среды согласно EN 60721, EN 60654-4 и ANSI/ISA-71.04	* Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения!
Конформное покрытие	
• Покрытия для смонтированных печатных плат согласно EN 61086 • Защита от загрязнения согласно EN 60664-3 • Военные испытания согласно MIL-I-46058C, приложение 7 • Квалификация и характеристики электрических изолирующих компонентов в собранных печатных платах согласно IPC-CC-830A	Да; Класс 2 для обеспечения высокого уровня надежности Да; Тип защиты 1 Да; За время эксплуатации покрытие можно красить Да; Конформное покрытие, класс A
Размеры	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	60 mm
последнее изменение:	
24.01.2022 	