



Сменный привод для контакторов 3RT106, 3RT146 AC (50–60 Гц)/режим работы по постоянному току, 440–480 В, Привод: Стандарт,автотрансформаторная схема Пружинная клемма

Общие технические данные	
торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Катушка электромагнита
цепь управления	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания	
• 2 при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	480 V
— при 60 Гц расчетное значение	480 V
оперативное напряжение питания	
• 2 при постоянном токе расчетное значение	480 V
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	
EMC	
Declaration of Conformity	
 Confirmation    	
Declaration of Conformity	
Test Certificates	
Marine / Shipping	
 Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate   	
Marine / Shipping	
other	
Railway	
 Confirmation Miscellaneous Special Test Certificate	

Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT1965-5AR32>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT1965-5AR32>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT1965-5AR32>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1965-5AR32&lang=en



последнее изменение:

18.01.2021 ↗