

Модуль расширения 24" Portrait с постоянным подключением, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) устройствами HMI/IPC в исполнении IP65. Гибкая настройка управляющих элементов, 6 монтажных позиций, макс. 6 управляющих элементов могут быть установлены; управляющие элементы заказываются отдельно



Общая информация

Обозначение типа продукта Extension Unit 24", формат "портрет", кабельное подключение

Вид конструкции/монтаж

Монтаж Для монтажа на устройстве 16:9 HMI / IPC PRO (нижняя зона)
 Вид крепления Винтовое соединение
 Монтаж на стойке Нет
 Монтаж спереди Нет
 Число мест монтажа для командных и сигнальных устройств 6
 Монтируемое считывающее устройство RFID Да; SIMATIC RF200 Access Control Reader RF1060R

Напряжение питания

Вид напряжения питания DC
 Номинальное значение (пост. ток) 24 V
 Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) 19,2 V
 Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) 28,8 V

Входной ток

Потребление тока (номинальное) 10 mA; без нагрузки

Мощность

Потребляемая активная мощность, тип. 0,1 W
 Отданная активная мощность 5 W

Степень защиты и класс защиты

IP (полностью) IP65
 NEMA (спереди)
 • Корпус, тип 4x спереди Да; Полностью

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE Да
 Допуск UL Да
 cULus Да
 RCM (ранее C-TICK) Да
 Допуск KC Да
 применяется для функций обеспечения безопасности Да; например, монтаж аварийного выключателя

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации
 • мин. 0 °C
 • макс. 50 °C
 Температура окружающей среды при хранении/транспортировке
 • мин. -20 °C
 • макс. 60 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря
 • Высота места установки над уровнем моря, 2 000 m

| | |
|--|--|
| макс. | |
| Относительная влажность воздуха | |
| • Эксплуатация, макс. | 90 %; без конденсации |
| Механические свойства/материалы | |
| Материал | Да |
| • Алюминиевый | |
| Материал корпуса (спереди) | Да; Тисненный покрытый черной пленкой |
| • Алюминиевый | |
| Размеры | |
| Ширина | 361 mm |
| Высота | 99 mm |
| Глубина | 100,65 mm |
| Массы | |
| Масса (без упаковки) | 2,2 kg |
| Комплект поставки | |
| Объем поставки, штук | 1 |
| Полученные компоненты | все необходимые штекеры для интерфейсов клиентов |
| последнее изменение: | 19.08.2021  |