

трансформатор тока 1200/1A, 10 VA, кл. 1,0

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Трансформатор тока
исполнение изделия	Встроенный трансформатор тока
рабочая полная мощность расчетное значение	10 VA

класс защиты	
степень защиты IP	IP20

связи	
исполнение разъема питания на выходе	винтовой зажим

Механическая конструкция	
высота	127,5 mm
высота отверстия	36 mm
ширина	112 mm
ширина проходного шинпровода при 1 шинпроводе макс.	64 mm
ширина проходного шинпровода при 2 шинпроводах макс.	51 mm
глубина	77 mm
вид креплений	винтовое крепление
диаметр проходного отверстия	41 mm
наружный диаметр проходного кабеля макс.	41 mm
масса нетто	1 111 g

условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-30 °C
• макс.	55 °C

Сертификаты	
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	T

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4NC5433-0DH21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4NC5433-0DH21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4NC5433-0DH21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5433-0DH21)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



