

SIPLUS S7-400 MC RAM 64 MB based on 6ES7952-1AY00-0AA0 with conformal coating, -25...+70 °C, RAM memory card for S7-400, long design, 64 MB



Рисунок аналогичен

Общая информация

Обозначение типа продукта	Карта памяти
---------------------------	--------------

Запоминающее устройство

Вид запоминающего устройства	ОЗУ
Емкость ЗУ	64 Mbyte

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
---	--

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• мин.• макс. | <ul style="list-style-type: none">-25 °C; = Tmin70 °C; = Tmax |
|--|--|

Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
--	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Высота места установки над уровнем моря, макс.• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки | <ul style="list-style-type: none">5 000 mTmin ... Tmax при 1 140 гПа ... 795 гПа (-1 000 м ... +2 000 м) // Tmin ... (Tmax - 10 K) при 795 гПа ... 658 гПа (+2 000 м ... +3 500 м) // Tmin ... (Tmax - 20 K) при 658 гПа ... 540 гПа (+3 500 м ... +5 000 м) |
|---|---|

Относительная влажность воздуха	
---------------------------------	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. | 100 %; RH включая конденсацию/замораживание допускается (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится) |
|---|---|

Устойчивость	
--------------	--

Применение в неподвижно смонтированных промышленных установках	
--	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-3— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-3— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-3 | <ul style="list-style-type: none">Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросуДа; Класс 3C4 (ОВ < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; * |
|---|---|

Применение на судах/в море	
----------------------------	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-6— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-6— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-6 | <ul style="list-style-type: none">Да; Класс 6B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 6B3 по запросуДа; Класс 6C3 (ОВ < 75 %), вкл. соляной туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; * |
|---|---|

Применение в промышленных технологических установках	
--	--

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">— к химически активным веществам согласно EN 60654-4— Окружающие условия для технологических, измерительных и управляющих систем согласно ANSI/ISA-71.04 | <ul style="list-style-type: none">Да; Класс 3 (при условии отсутствия трихлорэтилена)Да; Уровень GX группа A/B (при условии отсутствия трихлорэтилена; предельно допустимая концентрация вредных газов согл. EN 60721-3-3, допустим класс 3C4); уровень LC3 (солевой туман) и уровень LB3 (масло) |
|---|--|

Примечание	
------------	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">— Примечание к классификации условий окружающей среды согласно EN 60721, EN | <ul style="list-style-type: none">* Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения! |
|---|---|

Конформное покрытие	
● Покрытия для смонтированных печатных плат согласно EN 61086 ● Защита от загрязнения согласно EN 60664-3 ● Военные испытания согласно MIL-I-46058C, приложение 7 ● Квалификация и характеристики электрических изолирующих компонентов в собранных печатных платах согласно IPC-CC-830A	Да; Класс 2 для обеспечения высокого уровня надежности Да; Тип защиты 1 Да; За время эксплуатации покрытие можно красить Да; Конформное покрытие, класс А
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	S7-400
Массы	
Масса, приibl.	53 g
последнее изменение:	08.02.2021 