



Катушка электромагнита для контактора 3TB47, 3TB48, 3TC48, 24 В DC

Общие технические данные		
торговая марка изделия		3T
наименование изделия		Катушка электромагнита
цепь управления		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Постоянный ток
оперативное напряжение питания		24 V
• 1 при постоянном токе расчетное значение		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY6483-0BB4
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY6483-0BB4
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY6483-0BB4
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY6483-0BB4&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021