



Рисунок аналогичен

Катушка электромагнита для контакторов 3TF30–33, 3TF40–43, 3TH3, 3TH4 3TB40–44, 3TC44, 3TH8 120 В AC, 50/60 Гц Замена для 3TY4803-0AK1

Общие технические данные

торговая марка изделия	3T
наименование изделия	Катушка электромагнита
цепь управления	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
оперативное напряжение питания	
• 1 при переменном токе	
— при 50 Гц расчетное значение	120 V
— при 60 Гц расчетное значение	120 V

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY7403-0AK2>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7403-0AK2>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7403-0AK2>
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7403-0AK2&lang=en

последнее изменение: 21.12.2020