

DELTA, shutter/blind control



версия			
торговая марка изделия	DELTA		
наименование изделия	Блок управления жалюзи		
напряжение питания			
рабочее напряжение ном. значение	230 V		
частота напряжения питания			
• мин.	50 Hz		
• макс.	60 Hz		
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току	5 A		
Главная цепь			
рабочий ток расчетное значение	5 A		
Релейные контакты			
коммутируемое напряжение релейных контактов расчетное значение	250 V		
Подробнее			
компонент изделия блок расширения	Нет		
число			
число двигателей подключаемый	1		
связи			
исполнение разъема питания	макс. 2,5 мм ²		
Механическая конструкция			
ширина	47,5 mm		
глубина	20 mm		
длина	47,5 mm		
вид креплений	винтовое крепление		
условия окружающей среды			
окружающая температура			
• мин.	-10 °C		
• макс.	55 °C		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1272>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1272>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1272

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



