

Service set mobile panel Service set for Further information, Quantity and content: see technical data



Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; Содержимое: 1 x заглушка, 2 x PG-резьбовое соединение А-коробка, 1 x комплект винтов для крышки А-коробки, 2 x клеммная коробка 12-полюсная, 1 x клеммная коробка 3-полюсная, 1 x заглушка А-коробки, 2 x уплотнительных уголка I/r и уплотнительное кольцо круглого сечения, 4 x декоративные пленки уплотнительного уголка I/r
• Частей на шт.	
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	Для мобильной панели Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6545-4BA16-0CX0
• Изделие 2	6AV6545-4BB16-0CX0
• Изделие 3	6AV6545-4BC16-0CX0
• Изделие 4	6AV6645-0AA01-0AX0
• Изделие 5	6AV6645-0AB01-0AX0
• Изделие 6	6AV6645-0AC01-0AX0
• Изделие 7	6AV6645-0BA01-0AX0
• Изделие 8	6AV6645-0BB01-0AX0
• Изделие 9	6AV6645-0BC01-0AX0

последнее изменение:

15.01.2021