

наименование типа изделия



Рисунок аналогичен

RUGGEDCOM SFP1132-1LX115

RUGGEDCOM Accessory, SFP, 1 X 1000MBIT/S, 1000BASE-LX, LC-Interface, Optical: Single Mode Fiber Optic up to max. 115km, 1550nm, -10...+70 Degrees Celsius

пригодность к применению

Совместимость с изделиями RUGGEDCOM, с разъемом SFP

интерфейсы

|                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 1      |
| число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.                | 1      |
| число портов LC 1000 Мбит/с / для многомодовых волокон / интегрированный                             | 1      |
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств                   | LC     |
| дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон           | 115 km |

окружающие условия

|                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| окружающая температура                                                                       |                |
| • при эксплуатации                                                                           | -10 ... +70 °C |
| • при хранении                                                                               | -40 ... +80 °C |
| • при транспортировке                                                                        | -40 ... +80 °C |
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 %           |

конструкция, размеры и масса

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| конструкция                                  | Модуль SFP    |
| ширина                                       | 14 mm         |
| высота                                       | 9 mm          |
| глубина                                      | 57 mm         |
| масса нетто                                  | 0,01 kg       |
| характеристика изделия / конформное покрытие | Нет           |
| вид креплений                                | Защелкивается |

нормы, спецификации, допуски

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| стандарт                         |                                            |
| • для безопасности / от CSA и UL | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7            |
| • для излучения помех            | EN 61000-6-4 (Class A)                     |
| • для помехоустойчивости         | EN 61000-6-2                               |
| класс лазерной защиты            | Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J |
| сертификат соответствия          | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10                |
| • маркировка CE                  | Да                                         |
| • допуск C-Tick                  | Нет                                        |
| • допуск KC                      | Нет                                        |
| • допуск E1                      | Нет                                        |
| • МЭК 61850-3                    | Да                                         |

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САх
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>  
<http://siemens.com/ruggedcom>  
<http://www.siemens.com/simatic-net>  
<https://mall.industry.siemens.com>  
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>  
<http://www.siemens.com/snst>  
  
<http://automation.siemens.com/bilddb>  
<http://www.siemens.com/cax>  
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

08.02.2022 