

AS-интерфейс, принадлежности IP68 Т-образный
распределитель U_ASI и Uaux для круглого кабеля 1 x
M12 штекер, 2 x M12 коробка



Общие технические данные			
Тип устройства		принадлежности AS-Interface	
исполнение изделия		т-образный распределительM12	
Функция		т-образное распределение M12	
Подсоединения/ клеммы			
исполнение разъема питания		M12	
AS-Interface			
• соединение		1 × штекер M12 / 2 × штепсельная розетка M12	
Входы			
Входы загрузка гнезд		1 = AS-i "+" 2 = Uвспом "-" 3=AS-i "-" 4 = Uвспом "+"	
Данные по механике			
Способ крепления	A	винтовое крепление	
Контакты допустимая нагрузка макс.		4	
Условия окружающей среды			
окружающая температура	°C	-25 ... +85	
окружающая температура при хранении	°C	-25 ... +85	
Род защиты		IP68	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1TR00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1TR00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1901-1TR00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1TR00&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021 