



Предохранительное устройство SIRIUS безопасно-ориентир. Устройство контроля скорости вращения 110–240 В AC/DC, 45 мм Винтовой зажим FK без задержки: 2 HO FK с задержкой: 0 МК: 2 электр. Автозапуск/ручной запуск Главное устройство макс. доступн. PL согласно EN 13849-1: e макс. доступн. SIL согласно МЭК 61508: 3

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Реле скорости вращения
Контроль останова и числа оборотов

Общие технические данные

степень защиты IP корпуса	IP20
защита от прикосновения к токоведущим частям	с защитой пальцев рук
напряжение развязки расчетное значение	300 V
окружающая температура	<ul style="list-style-type: none">• при хранении -20 ... +70 °C• при эксплуатации 0 ... 60 °C
давление воздуха согласно SN 31205	90 ... 106 kPa
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	2 000 m
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	10 ... 55 Гц: 0,35 мм
ударопрочность	8g / 10 мсек
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
излучение электромагнитных помех	EN 60947-5-1
электромагнитная обстановка на объекте	Данное изделие не подходит для окружения класса А. При бытовом использовании это устройство может вызывать нежелательные радиопомехи. В таком случае пользователь обязан принять необходимые меры.
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750	КТ
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	F
число входов датчиков	<ul style="list-style-type: none">• 2-канальный 3• 1- или 2-канальный 0
исполнение каскадирования	нет
исполнение безопасного монтажа	одно- и двухканальный
электропроводки входов	
характеристика изделия с защитой от перекрестного замыкания	Да
уровень полноты безопасности (SIL)	<ul style="list-style-type: none">• согласно МЭК 61508 3• согласно МЭК 62061 3• для размыкающих цепей с задержкой срабатывания согласно МЭК 61508 SIL3
предел действия SIL (подсистема) согласно EN 62061	3

уровень эффективности защиты (PL)

- согласно ISO 13849-1
- для размыкающих цепей с задержкой срабатывания согласно EN ISO 13849-1

категория согласно EN ISO 13849-1

отказоустойчивость аппаратных средств (HFT)
согласно МЭК 61508

тип защитного устройства согласно МЭК 61508-2

PFHD при высокой приоритетности запроса согласно EN 62061

значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

число выходов как контактный коммутационный элемент

- как размыкающий контакт
 - для функции сигнализации с мгновенным срабатыванием
 - для функции сигнализации с задержкой срабатывания
 - противоаварийный с мгновенным срабатыванием
 - противоаварийный с задержкой срабатывания
- как замыкающий контакт
 - для функции сигнализации с мгновенным срабатыванием
 - для функции сигнализации с задержкой срабатывания
 - противоаварийный с мгновенным срабатыванием
 - противоаварийный с задержкой срабатывания

число выходов как бесконтактный полупроводниковый коммутационный элемент

- противоаварийный
 - с задержкой срабатывания
 - с мгновенным срабатыванием
- для функции сигнализации
 - с задержкой срабатывания
 - с мгновенным срабатыванием

категория останова согласно DIN EN 60204-1**Входы****исполнение входа**

- каскадный вход/ оперативная коммутация
- вход обратной связи
- пусковой вход

Нет

Да

Да

Кодировщик**обработка сигналов датчиков**

две сигнальные трассы с соответственно инвертированными сигналами

тип уровня сигнала датчикаTTL, HTL или sin/cos ($U_a = 1V_{ss}$) по выбору**способ подключения датчика**

высокоомный

Сенсорный выключатель**тип напряжения питания бесконтактных переключателей**

DC

напряжение питания бесконтактных переключателей

24 V; обеспечивается устройством

потребляемый ток бесконтактных переключателей макс.

30 mA

исполнение коммутационного выхода

PNP или NPN по выбору

входное напряжение для бесконтактных переключателей мин.

10 V

длительность импульса бесконтактных переключателей мин.75 μ s**интервал между импульсами бесконтактных переключателей мин.**75 μ s**диапазон регулирования частоты сигнала бесконтактных переключателей**

1 Hz ... 2 kHz

точность измерения	+/- 2 %
гистерезис переключения	6,25 %
Выходы	
коммутационная способность по току	
• полупроводниковых выходов	0,02 A
— для функции сигнализации при DC-13 при 24 V	
• замыкающих контактов релейных выходов при DC-13	2 A
— при 24 V	2 A
— при 115 V	
• замыкающих контактов релейных выходов при AC-15	3 A
— при 24 V	3 A
— при 230 V	3 A
• размыкающих контактов релейных выходов при AC-15	3 A
— при 24 V	3 A
— при 115 V	2 A
— при 230 V	5 A
тепловой ток контактного коммутационного элемента макс.	100 000
коммутационная износостойкость типичный механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	50 000 000
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты замыкающих контактов релейных выходов от коротких замыканий требуется	gL/gG: 4 A
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
частота оперативного напряжения питания	
• 1 расчетное значение	50 Hz
• 2 расчетное значение	60 Hz
оперативное напряжение питания 1	
• при постоянном токе	110 ... 240 V
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе	
• при 50 Гц	110 ... 240 V
• при 60 Гц	110 ... 240 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки	
• при переменном токе	0,8 ... 1,1
— при 50 Гц	0,8 ... 1,1
— при 60 Гц	0,8 ... 1,1
• при постоянном токе	0,8 ... 1,1
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	Винтовое и защелкивающееся крепление
ширина	45 mm
высота	105,9 mm
глубина	124,3 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	0,5 ... 4 mm ²
• тонкожильный	
— с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)	
• однопроводной	2x (20 ... 14)
• многопроводной	2x (20 ... 14)
Продуктивная функция	
функция изделия	
• контроль световых барьеров	Нет

● контроль остановов	Да
● контроль защитной двери	Да
● автоматический пуск	Да
● контроль "размыкающий контакт - замыкающий контакт" посредством электромагнитного реле	Нет
● контроль частоты вращения	Да
● лазерный сканер безопасности	Нет
● контролируемый пуск	Да
● контроль защитных фоторелейных завес	Нет
● контроль "размыкающий контакт - размыкающий контакт" посредством электромагнитного реле	Нет
● функция аварийного отключения	Да
● контроль контактных ковриков	Нет
пригодность к взаимодействию устройство управления прессом	Нет
пригодность к использованию	
● контроль бесконтактных датчиков	Да
● контроль потенциальных датчиков	Нет
● защитный выключатель	Да
● контроль позиционных выключателей	Да
● контроль цепей аварийного отключения	Нет
● контроль клапанов	Нет
● контроль тактильных датчиков	Нет
● контроль магнитных выключателей	Нет
● противоаварийные электрические цепи	Да

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	EN ISO 13849, EN 62061, IEC 61508
● допуск TÜV	Да
● допуск UL	Да
● допуск BG BIA	Нет

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

other	Railway
-----------------------	-------------------------

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TK2810-1KA41>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2810-1KA41>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2810-1KA41>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2810-1KA41&lang=en



последнее изменение:

11.04.2022 