



авт. выключатель 3VA6 UL типоразм. 150 класс коммутационной способности H 65 кА @ 480 В 4-пол., защита оборудования ETU820, LI, In = 100 А защита от перегрузки, для 100% нагрузки Ir = 40...100 А защита от коротких замыканий li = 1,5...12 x In без выводов

| версия                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                               | SENTRON                     |
| наименование изделия                                                                                                                                 | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL                                                                                                             | HDAE                        |
| исполнение изделия                                                                                                                                   | Защита установок            |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да                          |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                                                    | ETU820                      |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                                                | LI                          |
| число полюсов                                                                                                                                        | 4                           |
| Общие технические данные                                                                                                                             |                             |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                                             | 800 V                       |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                                                        | 690 V                       |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                                                         | 13 W                        |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс                              | 4,33 W                      |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                                          | 25 000                      |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                                            | 14 000                      |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                                                | 9 800                       |
| коммутационная износостойкость / при 480 В                                                                                                           | 14 000                      |
| коммутационная износостойкость / при 600 В                                                                                                           | 9 800                       |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки                           | Нет                         |
| функция изделия                                                                                                                                      |                             |
| • функция связи                                                                                                                                      | Да                          |
| • прочие измерительные функции                                                                                                                       | Да                          |
| Масса нетто ME                                                                                                                                       | 2.9 kg                      |
| электричество                                                                                                                                        |                             |
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала                                                                                             | Да                          |
| рабочий ток                                                                                                                                          |                             |
| • при 40 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 45 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 50 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 55 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 60 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |
| • при 65 °C                                                                                                                                          | 100 A                       |

|                                                                                                                                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| • при 70 °C                                                                                                                                    | 100 A                            |
| <b>Коммутационная способность IEC 60947</b>                                                                                                    |                                  |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                                                   | B                                |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )                                                              |                                  |
| • при 240 В                                                                                                                                    | 110 kA                           |
| • при 415 В                                                                                                                                    | 85 kA                            |
| • при 690 В                                                                                                                                    | 2,5 kA                           |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )                                                                 |                                  |
| • при 240 В                                                                                                                                    | 110 kA                           |
| • при 415 В                                                                                                                                    | 85 kA                            |
| • при 690 В                                                                                                                                    | 2,5 kA                           |
| включающая способность при коротком замыкании (I <sub>cm</sub> )                                                                               |                                  |
| • при 240 В                                                                                                                                    | 242 kA                           |
| • при 415 В                                                                                                                                    | 187 kA                           |
| • при 690 В                                                                                                                                    | 3,8 kA                           |
| <b>Коммутационная способность UL 489</b>                                                                                                       |                                  |
| отключающая способность по току                                                                                                                |                                  |
| • при 240 В                                                                                                                                    | 100 kA                           |
| • при 480 В                                                                                                                                    | 65 kA                            |
| • при 600 В                                                                                                                                    | 22 kA                            |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                 |                                  |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>r</sub> ) / расцепителя типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>                       |                                  |
| • мин.                                                                                                                                         | 40 A                             |
| • макс.                                                                                                                                        | 100 A                            |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>r</sub> ) / при расцеплении типа L / при характеристике I <sub>2t</sub> |                                  |
| • мин.                                                                                                                                         | 0,5 s                            |
| • макс.                                                                                                                                        | 25 s                             |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>i</sub> ) / при расцеплении типа I                                                        |                                  |
| • мин.                                                                                                                                         | 150 A                            |
| • макс.                                                                                                                                        | 1 200 A                          |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (I <sub>N</sub> ) / при расцеплении типа N                                                          |                                  |
| • мин.                                                                                                                                         | 20 A                             |
| • макс.                                                                                                                                        | 150 A                            |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия                                            |                                  |
| • мин.                                                                                                                                         | 150 A                            |
| • макс.                                                                                                                                        | 1 200 A                          |
| исполнение защиты нейтрального провода                                                                                                         | С регулировкой OFF; 20 % – 150 % |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                 | Нет                              |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                |                                  |
| компонент изделия                                                                                                                              |                                  |
| • расцепитель мин. напряжения                                                                                                                  | Нет                              |
| • расцепитель напряжения                                                                                                                       | Нет                              |
| • сигнализатор срабатывания                                                                                                                    | Нет                              |
| высота \[дюймов]                                                                                                                               | 7,8 in                           |
| высота                                                                                                                                         | 198 mm                           |
| ширина \[дюймов]                                                                                                                               | 5,51 in                          |
| ширина                                                                                                                                         | 140 mm                           |
| глубина \[дюймов]                                                                                                                              | 3,39 in                          |
| глубина                                                                                                                                        | 86 mm                            |
| <b>СВЯЗИ</b>                                                                                                                                   |                                  |
| расположение разъема питания / для главной цепи                                                                                                | Без подсоединения                |
| исполнение разъема питания / для главной цепи                                                                                                  | без                              |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                  |                                  |

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |
|---------------------------------------------------------------|---|

#### Аксессуары

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |
|---------------------------------------------------|----|

#### условия окружающей среды

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40   |
| окружающая температура                |        |
| • при эксплуатации / мин.             | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.            | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                 | -40 °C |
| • при хранении / макс.                | 80 °C  |

#### Сертификаты

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                           | Q  |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB | Да |

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|



#### other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6110-6KL41-2AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6110-6KL41-2AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA6110-6KL41-2AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6110-6KL41-2AA0)


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

