



авт. выключатель 3VA6 UL типоразмер 400 класс коммутационной способности M 35 кА @ 480 В 4-пол., защита оборудования ETU350, LSI, I<sub>n</sub> = 250 А защита от перегрузки, для 100% нагрузки I<sub>r</sub> = 100...250 А защита от коротких замыканий I<sub>sd</sub> = 1,5...10 x I<sub>r</sub>, I<sub>i</sub> = 12 x I<sub>n</sub> защита нейтрали регулируемая (ВЫКЛ., 50%, 100%) без выводов

| версия                                                                                                                                               |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                               | SENTRON                     |
| наименование изделия                                                                                                                                 | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL                                                                                                             | MJAE                        |
| исполнение изделия                                                                                                                                   | Защита установок            |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да                          |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                                                    | ETU350                      |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                                                | LSI                         |
| число полюсов                                                                                                                                        | 4                           |
| Общие технические данные                                                                                                                             |                             |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                                             | 800 V                       |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                                                        | 690 V                       |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                                                         | 27 W                        |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс                              | 9 W                         |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                                          | 20 000                      |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                                            | 6 000                       |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                                                | 4 200                       |
| коммутационная износостойкость / при 480 В                                                                                                           | 6 000                       |
| коммутационная износостойкость / при 600 В                                                                                                           | 4 200                       |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки                           | Нет                         |
| функция изделия                                                                                                                                      |                             |
| • функция связи                                                                                                                                      | Нет                         |
| • прочие измерительные функции                                                                                                                       | Нет                         |
| Масса нетто ME                                                                                                                                       | 6.9 kg                      |
| электричество                                                                                                                                        |                             |
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала                                                                                             | Да                          |
| рабочий ток                                                                                                                                          |                             |
| • при 40 °C                                                                                                                                          | 250 A                       |
| • при 45 °C                                                                                                                                          | 250 A                       |
| • при 50 °C                                                                                                                                          | 250 A                       |
| • при 55 °C                                                                                                                                          | 250 A                       |
| • при 60 °C                                                                                                                                          | 250 A                       |
| • при 65 °C                                                                                                                                          | 250 A                       |

|                                                                                                                                                 |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| • при 70 °C                                                                                                                                     | 250 A                         |
| <b>Коммутационная способность IEC 60947</b>                                                                                                     |                               |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                                                    | M                             |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )                                                               |                               |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 85 kA                         |
| • при 415 В                                                                                                                                     | 55 kA                         |
| • при 690 В                                                                                                                                     | 5 kA                          |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )                                                                  |                               |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 85 kA                         |
| • при 415 В                                                                                                                                     | 55 kA                         |
| • при 690 В                                                                                                                                     | 5 kA                          |
| включающая способность при коротком замыкании (I <sub>cm</sub> )                                                                                |                               |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 187 kA                        |
| • при 415 В                                                                                                                                     | 121 kA                        |
| • при 690 В                                                                                                                                     | 7,5 kA                        |
| <b>Коммутационная способность UL 489</b>                                                                                                        |                               |
| отключающая способность по току                                                                                                                 |                               |
| • при 240 В                                                                                                                                     | 100 kA                        |
| • при 480 В                                                                                                                                     | 35 kA                         |
| • при 600 В                                                                                                                                     | 18 kA                         |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                  |                               |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>r</sub> ) / расцепителя типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>                        |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 100 A                         |
| • макс.                                                                                                                                         | 250 A                         |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>r</sub> ) / при расцеплении типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>  |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 0,5 s                         |
| • макс.                                                                                                                                         | 17 s                          |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>sd</sub> ) / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>0t</sub>                       |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 375 A                         |
| • макс.                                                                                                                                         | 2 500 A                       |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>sd</sub> ) / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>2t</sub>                       |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 375 A                         |
| • макс.                                                                                                                                         | 2 500 A                       |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>sd</sub> ) / при расцеплении типа S / при характеристике I <sub>2t</sub> |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 0,03 s                        |
| • макс.                                                                                                                                         | 0,4 s                         |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>i</sub> ) / при расцеплении типа I                                                         |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 3 000 A                       |
| • макс.                                                                                                                                         | 3 000 A                       |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (I <sub>N</sub> ) / при расцеплении типа N                                                           |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 125 A                         |
| • макс.                                                                                                                                         | 250 A                         |
| регулируемое время задержки / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>2t</sub>                                                           | 0,4 s                         |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия                                             |                               |
| • мин.                                                                                                                                          | 3 000 A                       |
| • макс.                                                                                                                                         | 3 000 A                       |
| исполнение защиты нейтрального провода                                                                                                          | С регулировкой OFF; 50%; 100% |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                  | Нет                           |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                 |                               |
| компонент изделия                                                                                                                               |                               |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| • расцепитель мин. напряжения | Нет     |
| • расцепитель напряжения      | Нет     |
| • сигнализатор срабатывания   | Нет     |
| высота \[дюймов]              | 9,76 in |
| высота                        | 248 mm  |
| ширина \[дюймов]              | 7,24 in |
| ширина                        | 184 mm  |
| глубина \[дюймов]             | 4,33 in |
| глубина                       | 110 mm  |

#### СВЯЗИ

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| расположение разъема питания / для главной цепи | Без подсоединения |
| исполнение разъема питания / для главной цепи   | без               |

#### Вспомогательный контур

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |
|---------------------------------------------------------------|---|

#### Аксессуары

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |
|---------------------------------------------------|----|

#### условия окружающей среды

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40   |
| окружающая температура                |        |
| • при эксплуатации / мин.             | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.            | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                 | -40 °C |
| • при хранении / макс.                | 80 °C  |

#### Сертификаты

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                           | Q  |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB | Да |

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|



EG-Konf.



ABS



DNV

#### other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6325-5HN41-2AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6325-5HN41-2AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA6325-5HN41-2AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6325-5HN41-2AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





