

Данные для заказа 1FL6066-1AC61-2AA1



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Данные проектирования	
Номинальное число оборотов	2000 об/мин
Номинальный крутящий момент (100	8,36 Нм
Номинальный ток	5,3 А
Номинальная мощность	1,75 кВт / 2,38 л.с.
Макс. скорость	3000 об/мин
Макс. крутящий момент	25,10 Нм
Максимальный ток	15,9 А
Пусковой крутящий момент	11,00 Нм
Момент инерции	22,600 кгсм²
Физические постоянные	
Постоянная крутящего момента	1,70 Nm/A
Класс нагревостойкости	B (130 °C)
Масса нетто	11,10 кг
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
Рабочий режим	0 ... 40 °C
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	90 % Отн.влажность макс. (без конденсата, при 30 °C)
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, EAC

Механические данные	
Тип двигателя	High Inertia
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Высота оси	65
Система датчика	Инкрементальный датчик TTL, 2500 S/R (13 бит)
Охлаждение	Самоохлаждение
Конец вала	Шпонка
Допуск радиального биения	Класс N
Уровень параметра колебаний	ступень A
Степень защиты	IP65
Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип подключения	Угловой кабельный разъем с произвольным направлением отвода (поворотный)