



Базовый выключатель для позиционного выключателя 3SE51
металлический корпус, согласно EN 50041 Подключение устройства 1
x (M20 x 1,5) 1 HO/1 H3, контакты мгновенного действия без приводной
головки

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- коммутационных контактов, входящих в комплект поставки
- пустого корпуса с крышкой, входящего в комплект поставки

пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS

Механические защитные выключатели

3SE5

[3SE5000-0CA00](#)

[3SE5112-0AA00](#)

Да

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
напряжение развязки расчетное значение	400 V
степень загрязнения	класс 3
выдерживаемое импульсное напряжение	6 kV
расчетное значение	
степень защиты IP	IP66/IP67
ударопрочность	
• согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	15 000 000
коммутационная износостойкость при AC-15 при 230 В типичный	100 000
коммутационная износостойкость с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типичный	10 000 000
число электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026	6 000
тепловой ток	10 A
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	B
ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой С	1 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED	10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A
ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG	6 A
принцип действия	механический
воспроизводимость	0,05 mm
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания	20 N
длина датчика	85,7 mm
ширина датчика	40 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +85 °C

-40 ... +90 °C

нет

категория взрывозащиты для пыли

исполнение коммутационного контакта

рабочая частота расчетное значение

число размыкающих контактов для

вспомогательных контактов

число замыкающих контактов для

вспомогательных контактов

рабочий ток при AC-15

- при 24 В расчетное значение
- при 125 В расчетное значение
- при 240 В расчетное значение
- при 400 В расчетное значение

6 A

6 A

6 A

4 A

рабочий ток при DC-13

- при 24 В расчетное значение
- при 125 В расчетное значение
- при 250 В расчетное значение
- при 400 В расчетное значение

3 A

0,55 A

0,27 A

0,12 A

Корпус

конструкция корпуса

параллелепипед, узкий

материал корпуса

металл

покрытие корпуса

катафорезная окраска

исполнение корпуса согласно норме

Да

Головка привода

конструкция исполнительного механизма

прочее, без, одинарный переключатель

исполнение функции коммутации

принудительный размыкающий контакт с соответствующей

приводной головкой с принудительным размыканием

принцип коммутации

элементы мгновенного выключателя

число коммутационных контактов противоаварийный

1

исполнение кабельного ввода

1x (M20 x 1,5)

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение

любой

вид креплений

винтовое крепление

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания

винтовой зажим

вид подключаемых сечений проводов

- однопроводной

1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)

- тонкожильный с заделкой концов кабеля

1x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,5 ... 0,75 mm²)

- для проводов американского калибра (AWG)

1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

- однопроводной

- для проводов американского калибра (AWG)

1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

- многопроводной

исполнение интерфейса для противоаварийной связи

нет

Связь/ протокол

исполнение интерфейса

нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



[Confirmation](#)



Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5112-0CA00>

Онлайн-генератор Сах


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5112-0CA00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5112-0CA00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5112-0CA00&lang=en





последнее изменение:

23.03.2022 