



S7-300 FRONT CON. W. SINGLE COR. 3.2 M

Front connector for SIMATIC S7-300 20 pole (6ES7392-1AJ00-0AA0) with 20 single cores 0.5 mm², Single cores H05V-K, Screw version VPE=5 units L = 3.2 m

целевая система	SIMATIC S7-300
Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок	
тип штекера	6ES7392-1AJ00-0AA0
длина кабеля	3,2 m
исполнение кабеля	H05V-K
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
цвет / оболочки кабеля	синий
цветовой код RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm ²
число каналов	20
число полюсов	20
Технические данные / заголовок	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	30 V
ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо	1,5 A
окружающая температура	
• при хранении	-30 ... +70 °C
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	3,6 kg

