



Рисунок аналогичен

Катушка электромагнита для контактора 3TF6933-Q... с мостовым выпрямителем 220–240 В AC, 50/60 Гц

Общие технические данные			
торговая марка изделия		3T	
наименование изделия		Катушка электромагнита	
цепь управления			
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток	
оперативное напряжение питания			
• 2 при переменном токе			
— при 50 Гц расчетное значение			240 V
— при 60 Гц расчетное значение			240 V
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	Declaration of Conformity	other	

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке Информация об упаковке Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TY7693-0QL7 Онлайн-генератор Cax http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TY7693-0QL7 Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TY7693-0QL7 Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TY7693-0QL7&lang=en

последнее изменение:

18.01.2021