



Рисунок аналогичен

Силовой трансформатор; фазы: 3; PN(кВА): 56; UPRI(B): 480+/-5 %; USEC(B): 400; ISEC(A): 80,8; Великобритания(%): 3,08; F(Гц): 50-60; группа перекл./экран. эфф.: YYN0/0; TA/кл. изол.: 40/H; IP00; подключение: с резьбовым соединением; монтаж: винты; VDE 0532 >Признано UL/CSA<

Общие технические данные

наименование изделия	VA	трансформатор
торговая марка изделия		SIDAC
рабочая полная мощность расчетное значение		56 000
КПД		0,96
тип соединения трансформатора		Yyn0
сертификат соответствия		CE / cRUus
функция изделия		
<ul style="list-style-type: none"><li>• контроль температуры</li><li>• контроль изоляции</li><li>• защита от коротких замыканий и перегрузки</li></ul>		Нет Нет Нет
число экранирующих обмоток		0

Входы

число фаз входов		3
входное напряжение		
<ul style="list-style-type: none"><li>• _1 расчетное значение</li></ul>	V	504
<ul style="list-style-type: none"><li>• _2 расчетное значение</li></ul>	V	480
<ul style="list-style-type: none"><li>• _3 расчетное значение</li></ul>	V	456
электрическая входная частота		
<ul style="list-style-type: none"><li>• мин.</li></ul>	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"><li>• макс.</li></ul>	Hz	60

Выходы

число фаз выходов		3
выходное напряжение		
<ul style="list-style-type: none"><li>• _1 расчетное значение</li></ul>	V	400
электрическая выходная частота		
<ul style="list-style-type: none"><li>• макс.</li></ul>	Hz	60
<ul style="list-style-type: none"><li>• мин.</li></ul>	Hz	50

Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085		H
окружающая температура расчетное значение	°C	40
степень защиты IP		IP00

Данные по механике

исполнение разъема питания		
<ul style="list-style-type: none"><li>• на выходе для главной цепи</li><li>• на входе для главной цепи</li></ul>		винтовой зажим винтовой зажим
вид креплений		болты
конструкция железного сердечника		3UIS 220/135
ширина	m	0,42
высота	m	0,512

глубина

m

0,193

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4BU5343-5EA20-2CA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4BU5343-5EA20-2CA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4BU5343-5EA20-2CA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4BU5343-5EA20-2CA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4BU5343-5EA20-2CA0&lang=en)

последнее изменение:

15.08.2022