



Рисунок аналогичен

SV (не отфильтров.); фазы: 1; PN (кВт): 0,08; UPRI (В): 230; USEC (В DC): 24; ISEC (А DC): 3,3; F (Гц): 50–60; группа перекл./экран. эфф.: II 0/0; кл. защиты: I; ТА/кл. изол.:50/В; W (%): 48,3; IP00; подключение: винтовой зажим/с плоским вставным штекером; монтаж: винты; EN 61558 >Изолирующий трансформатор<(><<)

Общие технические данные

наименование изделия		4AV9806-5CB00-2N
торговая марка изделия		SIDAC
группа соединений обмоток трансформатора		II0
сертификат соответствия		CE
функция изделия		
• контроль температуры		Нет
• контроль изоляции		Нет
• защита от коротких замыканий и перегрузки		Нет
• варисторная схема защиты		Нет
класс защиты оборудования		I
число экранирующих обмоток		0

Входы

число фаз входов		1
вид тока входов		Переменный ток
входное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	230
электрическая входная частота		
• мин.	Hz	50
• макс.	Hz	60
входное напряжение		
• мин.	V	207
• макс.	V	243,8
входной ток		
• _1 расчетное значение	A	0,6
исполнение разъема питания на входе для главной цепи		винтовой / плоский штекерный зажим

Выходы

вид тока		
• _1 на выходе		Постоянный ток
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	24
выходной ток		
• _1 расчетное значение	A	3,3
исполнение разъема питания на выходе для главной цепи		винтовой / плоский штекерный зажим

Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085		B
окружающая температура расчетное значение	°C	50
степень защиты IP		IP00

Данные по механике

вид креплений		болты
конструкция железного сердечника		EI 84/42
ширина	mm	127
высота	mm	95
глубина	mm	93

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AV9806-5CB00-2N>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV9806-5CB00-2N>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV9806-5CB00-2N>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV9806-5CB00-2N&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021