

наименование типа изделия	RUGGEDCOM 2488-22CG01, модуль Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 2 x RJ45, 10/100/1000BAS E-TX
---------------------------	--



пригодность к применению	RSG2488
интерфейсы	
число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число электрических соединений • для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с	2
исполнение разъема питания • для сетевых компонентов или оконечных устройств	RJ45
окружающие условия	
окружающая температура • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке • примечание	-40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP40 (если установлено)
конструкция, размеры и масса	
конструкция	Модуль для подключения каналов передачи данных
ширина	50 mm
высота	22 mm
глубина	91 mm
масса нетто	0,22 kg
характеристика изделия / конформное покрытие	Нет
вид креплений • установка в слот сетевого интерфейсного модуля	С винтовым соединением Да
нормы, спецификации, допуски	
стандарт • для ЭМС • для безопасности / от CSA и UL • для взрывоопасной зоны / от CSA и UL • для излучения помех • для помехоустойчивости	FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7 Hazardous Locations: Class 1 Division 2 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2
класс лазерной защиты	Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J
сертификат соответствия • маркировка CE	EN 61000-6-2, EN 61000-6-10 Да

- допуск C-Tick
- допуск KC
- допуск E1
- МЭК 61850-3

Нет
Нет
Нет
Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>
<http://siemens.com/ruggedcom>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

08.02.2022 