

Лист тех. данных

6AG1901-1BB10-7AA0

наименование типа изделия




Рисунок аналогичен

штекерный разъем RJ45

SIPLUS NET RJ45 plug 180 2x2 based on 6GK1901-1BB10-2AA0 with conformal coating, -40...+70 °C, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbps) with rugged metal enclosure and FC connection technology, for IE FC cable 2x2 180° cable outlet 1 pack = 1 unit

скорость передачи

скорость передачи / в сети Industrial Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

интерфейсы

число электрических соединений

• для кабелей FC TP Industrial Ethernet

4

окружающие условия

окружающая температура

- при горизонтальном монтажном положении / при эксплуатации
- при хранении и транспортировке

70 ... -40 °C

относительная атмосферная влажность

- с конденсацией / согласно МЭК 60068-2-38 / макс.

100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение

исполнение покрытия

- для электронных устройств, применяемых на железнодорожном транспорте согласно EN 50155

Да; Защитное покрытие класса PC2 согласно EN 50155:2018

нормы, спецификации, допуски

стандарт структурированной кабельной разводки

Cat5

справочный идентификатор

- согласно МЭК 81346-2:2009

X

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помочь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

15.10.2022