



SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2xI Standard, Pack quantity: 1 unit, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, Module diagnostics, 16 bit

Общая информация	
Обозначение типа продукта	AQ 2xI ST
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS03
Версия микропрограммного обеспечения Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да
Применяемые системные блоки	BU-тип A0, A1
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля	CC00
Функция продукта - Данные для идентификации и техобслуживания - Режим тактовой синхронизации - Масштабируемая область вывода	Да; I&M0 - I&M3 Нет Нет
Инженерное обеспечение с помощью - STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже - STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже - PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision - PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	V13 SP1 / - V5.5 SP3/- GSD, версия 5 GSDML, версия V2.3
Режим работы - Выборка с запасом по частоте дискретизации - MSO	Нет Нет
Конфигурация CiR в режиме RUN	
Изменение параметров в режиме RUN возможно	Да
Калибровка в режиме RUN возможна	Нет
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
Макс. потребление тока	110 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,5 W
Адресная область	
Адресное пространство на модуль Макс. адресное пространство на модуль	4 byte; + 1 байт на информацию о качестве
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Автоматическое кодирование	

- механический кодирующий элемент - Тип механического кодирующего элемента	Да Тип A
Аналоговые выходы	
Число аналоговых выходов	2
Мин. время цикла (все каналы)	1 ms
Аналоговый выход с супердискретизацией	Нет
Диапазоны выходных параметров, ток	
- от 0 до 20 мА - от -20 мА до +20 мА - от 4 мА до 20 мА	Да; 15 бит Да; 16 бит, включая знак Да; 14 бит
Подключение исполнительных элементов	
для выхода тока двухпроводного соединения	Да
Сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода)	
- при выходных токах, макс. - при выходных токах, индуктивная нагрузка, макс.	500 Ω 1 mH
Предел разрушения при напряжениях и токах, прилагаемых извне	
Напряжения на выходах	30 V
Длина провода	
экранированные, макс.	1 000 m
Формирование аналоговой величины для выходов	
Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал	
Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком)	16 bit
Время установления	
- для омической нагрузки - для индуктивной нагрузки	0,1 ms; норм. значение 0,5 ms
Погрешности/точность	
Погрешность нелинейности (относительно диапазона выходных параметров) (+/-)	0,03 %
Погрешность температуры (относительно диапазона выходных параметров) (+/-)	0,005 %/K
перекрестные модуляции между выходами, мин.	-50 dB
Повторяемость в установившемся состоянии при 25 °C (относительно диапазона выходных параметров), (+/-)	0,05 %
Эксплуатационный предел погрешности во всем диапазоне температуры	
- Напряжение относительно диапазона выходных параметров, (+/-) - Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/-)	0,5 % 0,5 %
Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C)	
- Напряжение относительно диапазона выходных параметров, (+/-) - Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/-)	0,3 % 0,3 %
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да
Возможность включения заменяющих значений	Да
Аварийные сигналы	
Диагностический сигнал	Да
Диагностика	
- Контроль напряжения питания - Обрыв провода - Суммарная ошибка - Переполнение/незаполнение	Да Да Да Да
Диагностический светодиодный индикатор	
- Контроль напряжения питания (PWR-LED) - Индикатор состояния канала - для диагностики канала - для диагностики модуля	Да; зеленый светодиод питания (PWR) Да; зеленые светодиоды Нет Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG)
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка каналов	
- между каналами - между каналами и шиной на задней стенке - между каналами и напряжением питания блока	Нет Да Да

электроники

Изоляция

Изоляция, испытанная посредством 707 В пост. тока (типичное испытание)

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

- горизонтальный настенный монтаж, мин. -30 °C; < 0 °C, начиная с FS03
- горизонтальный настенный монтаж, макс. 60 °C
- вертикальный настенный монтаж, мин. -30 °C; < 0 °C, начиная с FS03
- вертикальный настенный монтаж, макс. 50 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

- Высота места установки над уровнем моря, макс. 5 000 м; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание

Размеры

Ширина 15 mm
Высота 73 mm
Глубина 58 mm

Массы

Масса, прикл. 31 g

последнее изменение:

01.02.2021 