

Технический паспорт трехфазного асинхронного двигателя SIMOTICS



Тип двигателя : 1AV4132B

SIMOTICS GP - 132 M - IM B5 - 4p

№ заказа клиента	позиция №.	№ предложения
№ заказа Siemens	Ком. №	проект

Примечание

Параметры электроподключения

Safe Area

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	$\eta^{3)}$			$\cos\phi^{3)}$			I_A/I_N I_f/I_N	M_A/M_N T_f/T_N	M_K/M_N T_B/T_N	IE-CL
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4				
Работа с питанием от сети (S1) - 155(F) по 130(B)																	
400	Δ	50	7,50	-/-	14,40	1470	48,5	92,6	93,1	92,7	0,81	0,75	0,64	7,7	3,0	4,0	IE4
690	Y	50	7,50	-/-	8,40	1470	48,5	92,6	93,1	92,7	0,81	0,75	0,64	7,7	3,0	4,0	IE4
460	Δ	60	8,60	-/-	14,20	1770	46,5	92,4	92,8	92,4	0,82	0,77	0,67	7,9	2,9	3,9	IE4
460	Δ	60	7,50	-/-	12,70	1775	40,5	92,4	92,5	91,8	0,80	0,74	0,63	8,8	3,4	4,5	IE4
IM B5 / IM 3001		FS 132 M		IP55		UKCA		IEC/EN 60034			IEC, DIN, ISO, VDE, EN						

Окружающие условия : -20 °C - +40 °C / 1000 m

locked rotor time (hot / cold) : 27,5 s | 36,5 s

Механические данные

Уровень шума (SPL / SWL) при 50Hz/60Hz	56 / 68 dB(A) ^{2) 3)}	61 / 73 dB(A) ^{2) 3)}	Уровень параметра колебаний	A
Момент инерции	0,0460 kg m ²		Класс нагревостойкости	F
Подшипник приводная неприводная сторона DE NDE	6208 2Z C3	6208 2Z C3	Режим работы	S1
Срок службы подшипника			Направление вращения	двунаправленный
L _{10mh} F _{Rad min} при эксплуатации с муфтой 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Материал корпуса	алюминий
Устройство дополнительной смазки	Нет		Масса нетто двигателя (IM B3)	62 kg
Пресс-масленка	-/-		Покрытие	Нормальное покрытие C2
Тип подшипника	подшипник с предварительным натягом со стороны рабочего вала		Цвет	RAL7030
Дренажные отверстия	Нет		Защита двигателя	(A) без (стандарт)
Внешнее заземление	Нет		Тип охлаждения	IC411 - естественное поверхностное охлаждение

Клеммная коробка

Положение клеммной коробки	наверху	Макс. площадь сечения проводника	6 mm ²
Материал клеммной коробки	алюминий	Диаметр кабеля от ... до ...	11 mm - 21 mm
Тип клеммной коробки	TB1 H00	Кабельный ввод	2xM32x1,5
Резьба контактного винта	M4	Резьбовой кабельный разъем	2 заглушки

Примечания:

I_A/I_N = Начальный пусковой ток/ номинальный ток 1) L10mh в соответствии с DIN ISO 281 10/2010 3) Действительно лишь для DOL с фиксированной частотой вращения при IC411
 M_A/M_N = Начальный пусковой момент/ номинальный 2) при расчетной мощности / при полной нагрузке
 M_K/M_N = Опрокидывающий момент/ номинальный момент

Ответственный отдел	Техническая справка	Составил(а)	Утвердил(а)	Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и	Документы по ссылке
DI MC LVM		DT Configurator			
	Тип документа		Статус документа		
	Технический паспорт		разрешено		
Заголовок		document number			
1LE1004-1CB23-4FA4		Рев.	Дата составления	Язык	Страница
© Siemens AG 2023		943	2023-03-13	ru	1/1