



Рисунок аналогичен

Ограничитель перенапряжения Варистор для монтажа на защелках 24–70 В DC для контакторов типоразмера 8–12

Общие технические данные

| | | |
|--|----|-----------------------------|
| наименование изделия | | ограничитель перенапряжения |
| исполнение ограничителя перенапряжений | | Варистор |
| окружающая температура | | |
| • при хранении | °C | -40 ... +80 |
| • при эксплуатации | °C | -25 ... +55 |

Цепь тока управления/ управление

| | | |
|--|---|----------------|
| тип напряжения оперативного напряжения питания | | Постоянный ток |
| оперативное напряжение питания 1 | | |
| • при постоянном токе | V | 24 ... 70 |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| сертификат соответствия | | CE / UL / CSA |
| General Product Approval | | Declaration of Conformity |



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7522-3G>

Онлайн-генератор Сак

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7522-3G>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7522-3G>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

последнее изменение:

22.10.2022 