

Лист тех. данных

6AG1193-4CA40-2AA0



Рисунок аналопичен

SIPLUS ET 200S TM-E15S26-A1 based on 6ES7193-4CA40-0AA0 with conformal coating, -40...+70 °C, 5 units per packing unit, for electronic modules 15 mm width, screw terminals, 2x6 terminal connections with terminal access to AUX1, AUX1 continuous

Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> • мин. -40 °C; = Tmin • макс. 70 °C; = Tmax
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	<ul style="list-style-type: none"> • Высота места установки над уровнем моря, макс. 5 000 м • Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки Tmin ... Tmax при 1 140 гПа ... 795 гПа (-1 000 м ... +2 000 м) // Tmin ... (Tmax - 10 K) при 795 гПа ... 658 гПа (+2 000 м ... +3 500 м) // Tmin ... (Tmax - 20 K) при 658 гПа ... 540 гПа (+3 500 м ... +5 000 м)
Относительная влажность воздуха	<ul style="list-style-type: none"> • при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. 100 %; RH включая конденсацию/замораживание допускается (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится)
Устойчивость	
Применение в неподвижно смонтированных промышленных установках	<ul style="list-style-type: none"> — к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-3 Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу — к химически активным веществам согласно EN 60721-3-3 Да; Класс 3C4 (OB < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); * — к механически активным веществам согласно EN 60721-3-3 Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; *
Применение на судах/в море	<ul style="list-style-type: none"> — к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-6 Да; Класс 6B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 6B3 по запросу — к химически активным веществам согласно EN 60721-3-6 Да; Класс 6C3 (OB < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); * — к механически активным веществам согласно EN 60721-3-6 Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; *
Применение в промышленных технологических установках	<ul style="list-style-type: none"> — к химически активным веществам согласно EN 60654-4 Да; Класс 3 (при условии отсутствия трихлорэтилена) — Окружающие условия для технологических, измерительных и управляемых систем согласно ANSI/ISA-71.04 Да; Уровень GX группа A/B (при условии отсутствия трихлорэтилена; предельно допустимая концентрация вредных газов согл. EN 60721-3-3, допустим класс 3C4); уровень LC3 (солевой туман) и уровень LB3 (масло)
Примечание	* Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения!
Размеры	
Ширина	15 mm

Высота	157 mm
Глубина	43 mm
Массы	
Масса, прибл.	83 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	5
последнее изменение: 18.12.2020 	