



Табличка для надписей для потенциометра, Шильдик, цвет: черный, надпись по спецификации заказчика, надпись или графический символ, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS ACT (CIN), Наружный диаметр 40 мм

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS ACT
Табличка для надписей
для потенциометра
3SU1

Общие технические данные

степень защиты IP IP66, IP67, IP69(IP69K)
ударопрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 категория 1, класс B
вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 категория 1, класс B
Директива RoHS (дата) 10/01/2014

Условия окружающей среды

окружающая температура
• при эксплуатации 70 ... -25 °C
• при хранении и транспортировке 80 ... -40 °C

Принадлежности

материал принадлежностей Пластмасса
вид креплений таблички без
маркировка маркировочной таблички для кнопочных станций ohne
форма маркировочной таблички для кнопочных станций круглый
цвет маркировочной таблички черный (табличка); белый (шрифт)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BG16-0AZ0_Q9Y
Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0BG16-0AZ0_Q9Y
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0BG16-0AZ0_Q9Y
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BG16-0AZ0_Q9Y&lang=en

