



авт. выключатель 3VA6 UL типоразмер 400 класс коммутационной способности L 150 kA @ 480 В 4-пол., защита оборудования ETU560, LSIG,  $I_n = 250\text{ A}$  защита от перегрузки  $I_r = 100\ldots 250\text{ A}$  защита от коротких замыканий  $I_{sd} = 0,6\ldots 10 \times I_n$ ,  $I_i = 1,5\ldots 12 \times I_n$  защита нейтрали регулируемая (ВЫКЛ., до 160%) защита от замыканий на землю  $I_g = 0,2\ldots 1 \times I_n = t_g = 0,05\text{--}0,8\text{ с}$  без выводов

версия

|                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                               | SENTRON                     |
| наименование изделия                                                                                                                                 | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL                                                                                                             | LJAE                        |
| исполнение изделия                                                                                                                                   | Защита установок            |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да                          |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                                                    | ETU560                      |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                                                | LSIG                        |
| число полюсов                                                                                                                                        | 4                           |

Общие технические данные

|                                                                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                   | 800 V                                         |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                              | 690 V                                         |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                               | 27 W                                          |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс    | 9 W                                           |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                | 20 000                                        |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                  | 6 000                                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                      | 4 200                                         |
| коммутационная износостойкость / при 480 В                                                                                 | 6 000                                         |
| коммутационная износостойкость / при 600 В                                                                                 | 4 200                                         |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет                                           |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                     | Образование суммарного тока L + N - проводник |
| функция изделия                                                                                                            |                                               |
| • функция связи                                                                                                            | Да                                            |
| • прочие измерительные функции                                                                                             | Нет                                           |
| Масса нетто ME                                                                                                             | 6.9 kg                                        |

электричество

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала | Нет   |
| рабочий ток                                              |       |
| • при 40 °C                                              | 250 A |
| • при 45 °C                                              | 250 A |
| • при 50 °C                                              | 250 A |
| • при 55 °C                                              | 250 A |
| • при 60 °C                                              | 250 A |

|                                                                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 65 °C</li> <li>• при 70 °C</li> </ul>                                                              | 250 A<br>250 A             |
| <b>Коммутационная способность IEC 60947</b>                                                                                                     |                            |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                                                    | Д                          |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )                                                               |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>                                         | 200 kA<br>150 kA<br>5 kA   |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )                                                                  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>                                         | 200 kA<br>150 kA<br>5 kA   |
| включающая способность при коротком замыкании (I <sub>cm</sub> )                                                                                |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>                                         | 440 kA<br>330 kA<br>7,5 kA |
| <b>Коммутационная способность UL 489</b>                                                                                                        |                            |
| отключающая способность по току                                                                                                                 |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 480 В</li> <li>• при 600 В</li> </ul>                                         | 200 kA<br>150 kA<br>50 kA  |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                  |                            |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>r</sub> ) / расцепителя типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>                        |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 100 A<br>250 A             |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>r</sub> ) / при расцеплении типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 0,5 s<br>25 s              |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>sd</sub> ) / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>0t</sub>                       |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 150 A<br>2 500 A           |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>sd</sub> ) / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>2t</sub>                       |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 150 A<br>2 500 A           |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>sd</sub> ) / при расцеплении типа S / при характеристике I <sub>0t</sub> |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 0,05 s<br>0,5 s            |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>sd</sub> ) / при расцеплении типа S / при характеристике I <sub>2t</sub> |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 0,05 s<br>0,5 s            |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>i</sub> ) / при расцеплении типа I                                                         |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 375 A<br>3 000 A           |
| регулируемый порог срабатывания по току / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике                                               |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• исходное значение</li> <li>• конечное значение</li> </ul>                                              | 50 A<br>250 A              |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>g</sub> ) / при расцеплении типа G / при характеристике I <sub>0t</sub>  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                       | 0,05 s<br>0,8 s            |

|                                                                                                                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>g</sub> ) / при расцеплении типа G / при характеристике I <sub>2t</sub>                                                   |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                                                      | 50 A<br>250 A                        |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>g</sub> ) / при расцеплении типа G / при характеристике I <sub>2t</sub>                                 |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                                                      | 0,05 s<br>0,8 s                      |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (I <sub>N</sub> ) / при расцеплении типа N                                                                                          |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                                                      | 50 A<br>400 A                        |
| регулируемое время задержки / расцепителя типа S / при характеристике I <sub>2t</sub>                                                                                          | 0,5 s                                |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия                                                                            |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                                                      | 375 A<br>3 000 A                     |
| исполнение защиты нейтрального провода                                                                                                                                         | С регулировкой OFF; от 20 % до 160 % |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                                                 | Да                                   |
| суммарное время отключения / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике                                                                                           |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• исходное значение</li> <li>• конечное значение</li> </ul>                                                                             | 0,05 s<br>0,8 s                      |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                                                |                                      |
| компонент изделия                                                                                                                                                              |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• расцепитель мин. напряжения</li> <li>• расцепитель напряжения</li> <li>• сигнализатор срабатывания</li> </ul>                         | Нет<br>Нет<br>Нет                    |
| высота \[дюймов]                                                                                                                                                               | 9,76 in                              |
| высота                                                                                                                                                                         | 248 mm                               |
| ширина \[дюймов]                                                                                                                                                               | 7,24 in                              |
| ширина                                                                                                                                                                         | 184 mm                               |
| глубина \[дюймов]                                                                                                                                                              | 4,33 in                              |
| глубина                                                                                                                                                                        | 110 mm                               |
| <b>связи</b>                                                                                                                                                                   |                                      |
| расположение разъема питания / для главной цепи                                                                                                                                | Без подсоединения                    |
| исполнение разъема питания / для главной цепи                                                                                                                                  | без                                  |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                                                                  |                                      |
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов                                                                                                                  | 0                                    |
| <b>Аксессуары</b>                                                                                                                                                              |                                      |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод                                                                                                                              | Да                                   |
| <b>условия окружающей среды</b>                                                                                                                                                |                                      |
| степень защиты IP / с лицевой стороны                                                                                                                                          | IP40                                 |
| окружающая температура                                                                                                                                                         |                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации / мин.</li> <li>• при эксплуатации / макс.</li> <li>• при хранении / мин.</li> <li>• при хранении / макс.</li> </ul> | -25 °C<br>70 °C<br>-40 °C<br>80 °C   |
| <b>Сертификаты</b>                                                                                                                                                             |                                      |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                                                                                                           | Q                                    |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB                                                                                 | Да                                   |
| <b>General Product Approval</b>                                                                                                                                                |                                      |



[Confirmation](#)



|                          |     |                           |                   |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6325-8JQ41-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6325-8JQ41-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA6325-8JQ41-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6325-8JQ41-0AA0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





