



авт. выключатель 3VA2 IEC типоразмер 100 класс коммутационной способности L Icu = 150 кА @ 415 В 4-пол., защита оборудования ETU850, LSI, In = 63 А защита от перегрузки Ir = 25...63 А защита от коротких замыканий I<sub>sd</sub> = 0,6...10 x In, I<sub>i</sub> = 1,5...12 x In защита нейтрали регулируемая (ВЫКЛ., до 160%) клеммное соединение

| версия                                                                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     | SENTRON                        |
| наименование изделия                                                                                                       | Компактный силовой выключатель |
| исполнение изделия                                                                                                         | Защита установки               |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                          | ETU850                         |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                      | LSI                            |
| число полюсов                                                                                                              | 4                              |
| Общие технические данные                                                                                                   |                                |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                   | 800 V                          |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                              | 690 V                          |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                               | 3 W                            |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс    | 1 W                            |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                | 25 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                  | 15 000                         |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                      | 10 500                         |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет                            |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                     | Без                            |
| функция изделия                                                                                                            |                                |
| • функция связи                                                                                                            | Да                             |
| • прочие измерительные функции                                                                                             | Да                             |
| Масса нетто ME                                                                                                             | 3.2 kg                         |
| электричество                                                                                                              |                                |
| ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.                                                                       | 100 A                          |
| ток длительной нагрузки / расчетное значение                                                                               | 63 A                           |
| рабочий ток                                                                                                                |                                |
| • при 40 °C                                                                                                                | 63 A                           |
| • при 45 °C                                                                                                                | 63 A                           |
| • при 50 °C                                                                                                                | 63 A                           |
| • при 55 °C                                                                                                                | 63 A                           |
| • при 60 °C                                                                                                                | 63 A                           |
| • при 65 °C                                                                                                                | 63 A                           |
| • при 70 °C                                                                                                                | 63 A                           |
| Коммутационная способность IEC 60947                                                                                       |                                |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                               | L                              |

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cu}$ ) |         |
| • при 240 В                                                                 | 200 kA  |
| • при 415 В                                                                 | 150 kA  |
| • при 440 В                                                                 | 150 kA  |
| • при 500 В                                                                 | 100 kA  |
| • при 690 В                                                                 | 25 kA   |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании ( $I_{cs}$ )    |         |
| • при 240 В                                                                 | 200 kA  |
| • при 415 В                                                                 | 150 kA  |
| • при 440 В                                                                 | 150 kA  |
| • при 500 В                                                                 | 100 kA  |
| • при 690 В                                                                 | 18 kA   |
| включающая способность при коротком замыкании ( $I_{cm}$ )                  |         |
| • при 240 В                                                                 | 440 kA  |
| • при 415 В                                                                 | 330 kA  |
| • при 440 В                                                                 | 330 kA  |
| • при 500 В                                                                 | 220 kA  |
| • при 690 В                                                                 | 52,5 kA |

#### Настраиваемые параметры

|                                                                                                                                          |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| характеристика изделия / при расцеплении типа L /<br>включаемый/ выключаемый                                                             | Нет                         |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки ( $I_r$ ) /<br>расцепителя типа L / при характеристике $I_{2t}$                             |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 25 A                        |
| • макс.                                                                                                                                  | 63 A                        |
| регулируемое время задержки при достижении порога<br>срабатывания ( $t_r$ ) / при расцеплении типа L / при<br>характеристике $I_{2t}$    |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 0,5 s                       |
| • макс.                                                                                                                                  | 25 s                        |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки ( $I_{sd}$ ) /<br>расцепителя типа S / при характеристике $I_{0t}$                          |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 38 A                        |
| • макс.                                                                                                                                  | 630 A                       |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки ( $I_{sd}$ ) /<br>расцепителя типа S / при характеристике $I_{2t}$                          |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 38 A                        |
| • макс.                                                                                                                                  | 630 A                       |
| регулируемое время задержки при достижении порога<br>срабатывания ( $t_{sd}$ ) / при расцеплении типа S / при<br>характеристике $I_{0t}$ |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 0,05 s                      |
| • макс.                                                                                                                                  | 0,5 s                       |
| регулируемое время задержки при достижении порога<br>срабатывания ( $t_{sd}$ ) / при расцеплении типа S / при<br>характеристике $I_{2t}$ |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 0,05 s                      |
| • макс.                                                                                                                                  | 0,5 s                       |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки ( $I_i$ ) /<br>при расцеплении типа I                                                       |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 95 A                        |
| • макс.                                                                                                                                  | 756 A                       |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока ( $I_N$ ) /<br>при расцеплении типа N                                                         |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 25 A                        |
| • макс.                                                                                                                                  | 101 A                       |
| регулируемый порог срабатывания по току /<br>расцепителя тока короткого замыкания мгновенного<br>действия                                |                             |
| • мин.                                                                                                                                   | 95 A                        |
| • макс.                                                                                                                                  | 756 A                       |
| исполнение защиты нейтрального провода                                                                                                   | регулируем., ВЫКЛ.; 40–160% |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                           | Нет                         |

#### Механическая конструкция

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| компонент изделия                                                                   |                   |
| • расцепитель мин. напряжения                                                       | Нет               |
| • расцепитель напряжения                                                            | Нет               |
| • сигнализатор срабатывания                                                         | Нет               |
| высота \[дюймов]                                                                    | 7,13 in           |
| высота                                                                              | 181 mm            |
| ширина \[дюймов]                                                                    | 5,51 in           |
| вид подключаемых сечений проводов / клеммы для круглых проводников / многопроводной | 1 x (6 - 120 mm²) |
| ширина                                                                              | 140 mm            |
| глубина \[дюймов]                                                                   | 3,39 in           |
| глубина                                                                             | 86 mm             |

#### СВЯЗИ

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| расположение разъема питания / для главной цепи                                   | Фронтальное подключение        |
| исполнение разъема питания / для главной цепи                                     | с обеих сторон рамочные клеммы |
| исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5) | олово                          |
| исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6)  | олово                          |

#### Вспомогательный контур

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |
|---------------------------------------------------------------|---|

#### Аксессуары

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |
|---------------------------------------------------|----|

#### условия окружающей среды

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40   |
| окружающая температура                |        |
| • при эксплуатации / мин.             | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.            | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                 | -40 °C |
| • при хранении / макс.                | 80 °C  |

#### Сертификаты

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | Q |
|------------------------------------------------------|---|

#### General Product Approval

EMC

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



#### Declaration of Conformity

#### Test Certificates

#### Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



#### Marine / Shipping

#### other



[CCS / China Classification Society](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### other

#### Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

Информация об упаковке

## Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA2063-8KP46-0AA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA2063-8KP46-0AA0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2063-8KP46-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2063-8KP46-0AA0)


## CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

21.07.2022

