



система DELTA i, цвет: титановый белый розетка с защ. контактом  
10/16 A 250 В с безвинтовыми соединительными клеммами, с  
улучшенной защитой от прикосновений с откидной крышкой 55 x 55 мм  
с маркировочным полем

| версия                                                   |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                   | DELTA                                        |
| наименование изделия                                     | розетка с защ. контактом                     |
| исполнение накладной панели                              | Центральная плита                            |
| исполнение специального источника питания                | без отдельного электропитания                |
| исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий | Нет                                          |
| исполнение фазового отвода                               | Нет                                          |
| Общие технические данные                                 |                                              |
| маркировка розетки                                       | без штампа                                   |
| вид монтажа                                              | крепление с помощью обжимной манжеты и винта |
| обработка поверхности                                    | прочее                                       |
| материал                                                 | термопласт                                   |
| напряжение питания                                       |                                              |
| рабочее напряжение ном. значение                         | 250 V                                        |
| частота напряжения питания расчетное значение            | 50 Hz                                        |
| класс защиты                                             |                                              |
| степень защиты IP                                        | IP20                                         |
| Главная цепь                                             |                                              |
| рабочий ток ном. значение                                | 16 A                                         |
| появление                                                |                                              |
| цвет                                                     | цвет: титановый белый                        |
| Подробнее                                                |                                              |
| компонент изделия                                        |                                              |
| • выталкивающее устройство                               | Нет                                          |
| • поле для надписей                                      | Нет                                          |
| • улучшенная защита от прикосновения                     | Да                                           |
| • устройство дифференциального тока                      | Нет                                          |
| • слаботочный предохранитель                             | Нет                                          |
| • интегрированный функциональное освещение               | Нет                                          |
| • интегрированный источник света                         | Нет                                          |
| • интегрированный ориентировочная подсветка              | Нет                                          |
| • откидная крышка                                        | Да                                           |
| характеристика изделия                                   |                                              |
| • запираемый                                             | Нет                                          |
| • безгалогенный                                          | Да                                           |
| • прозрачный                                             | Нет                                          |
| функция продукта                                         |                                              |
| функция изделия                                          |                                              |
| • коммутируемая розетка                                  | Нет                                          |

- защита от перенапряжения

Нет

#### число

число блоков

1

число розеток коммутируемый

0

#### связи

расположение контактов диагональный

Нет

исполнение разъема питания

Штепсельный зажим

#### Механическая конструкция

высота

70 mm

ширина

70 mm

глубина

45 mm

вид креплений

Скрытая установка

материал корпуса

пластмасса

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

Test Certificates



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB1912>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB1912>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5UB1912](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1912)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



