



DELTA, плоск., IP44, AP цвет: темно-/светло-серый кнопочный выключатель, 10 A 250 В розетка с защ. контактом и откидной крышкой 10/16 A 250 В, 66 x 151 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	розетка с защ. контактом
исполнение изделия	кнопка
исполнение розетки	SCHUKO
конструкция исполнительного механизма	Выключатель с рычажком/клавишный переключатель
исполнение выключателя	Выключатель
Общие технические данные	
вид монтажа	открытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP44
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
Главная цепь	
рабочий ток	
• расчетное значение	10 A
• розетки ном. значение	16 A
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7035
цвет	серый
Подробнее	
компонент изделия интегрированный источник света	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
число	
число розеток	1
Механическая конструкция	
высота	151 mm
ширина	66 mm
глубина	54 mm
вид креплений	винтовое крепление
монтажное положение	вертикально
материал корпуса	пластмасса

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------	-------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD4811>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD4811>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD4811

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



