



клемма N/PE, проходная, для монтажа на горизонтальную поверхность, принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD23/24 на 160 A-250 A, а также для главных и аварийных выключателей 3LD5, на 100-150 A

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	клемма N/PE
исполнение изделия	принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD23/24
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> </ul>	
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов	1 x (16–185 мм <sup>2</sup> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• тонкожильный с заделкой концов кабеля</li> <li>• однопроводной или многопроводной</li> </ul>	1 x (16–150 мм <sup>2</sup> )
<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9240-2C>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9240-2C>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9240-2C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9240-2C)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



