

Лист тех. данных

6GK5798-0AP00-4CA0

наименование типа изделия

IWLAN, гасительный контур N-Connect, штекер/гнездо

N-Connect male/female Attenuator 10 dB



электрические характеристики

число электрических соединений	2
исполнение разъема питания	N-Connect, штекер/N-Connect, гнездо
частота передачи	0 ... 6 GHz
полное сопротивление	50 Ω
затухание отражения / мин.	23 dB
вносимое затухание / макс.	10 dB

механические характеристики

начальный пусковой крутящий момент	4 ... 6 N·m
------------------------------------	-------------

окружающие условия

окружающая температура	-40 ... +100 °C
• при эксплуатации	-40 ... +100 °C
• при хранении	-40 ... +100 °C
• при транспортировке	-40 ... +100 °C
степень защиты IP	IP67

конструкция, размеры и масса

диаметр	20,8 mm
длина	53 mm
масса нетто	64 g

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия	
• соответствие RoHS	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: ассистент выбора TIA
 - на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool
 - на веб-сайт: IWLAN
 - на веб-сайт: промышленная связь
 - на веб-сайт: Industry Mall
 - на веб-сайт: Information and Download Center
 - к веб-сайту: помочь при выборе проводов и штекеров
 - на веб-сайт: база данных изображений
 - на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
 - на веб-сайт: Industry Online Support
- <http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/snst>
<http://www.siemens.com/iwlan>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<https://sie.ag/2QdIxcP>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

20.05.2021