

Данные для заказа1FL6044-1AF61-2LB1



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :
№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Данные проектирования	
Номинальное число оборотов	3000 об/мин
Номинальный крутящий момент (100	2,39 Нм
Номинальный ток	2,1 А
Номинальная мощность	0,75 кВт / 1,02 л.с.
Макс. скорость	4000 об/мин
Макс. крутящий момент	7,20 Нм
Максимальный ток	6,3 А
Пусковой крутящий момент	3,50 Нм
Момент инерции	5,700 кгсм²
Физические постоянные	
Постоянная крутящего момента	1,20 Nm/A
Класс нагревостойкости	B (130 °C)
Масса нетто	6,30 кг
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	
Рабочий режим	0 ... 40 °C
Относительная влажность воздуха	
Рабочий режим, макс.	90 % Отн.влажность макс. (без конденсата, при 30 °C)
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, EAC

Механические данные	
Тип двигателя	High Inertia
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов
Высота оси	45
Система датчика	Датчик абсолютных значений 20 бит + 12 бит многооборотн
Охлаждение	Самоохлаждение
Конец вала	Шпонка
Допуск радиального биения	Класс N
Уровень параметра колебаний	ступень A
Степень защиты	IP65
Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип подключения	Угловой кабельный разъем с произвольным направлением отвода (поворотный)
Стопорный тормоз	
Удерживающий момент M _{4Br}	3,50 Нм
Номинальное напряжение	24 В DC 10 %
Время отпускания	60 мс
Время включения	45 мс
Номинальный ток	0,90 А