

MOTION CONNECT 800PLUS



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа 6FX8008-1BA50-1CD0

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Параметры электроподключения

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число жил x сечение в мм²                                               | 4x50 + 2x1,5C C |
| Испытательное напряжение относительно эфф. значения на жилах питания    | 4,0 kV          |
| Испытательное напряжение относительно эфф. значения на сигнальных жилах | 2,0 kV          |
| Исполнение с жилами для тормоза                                         | Да              |
| Расчетное напряжение U0/U согласно EN50395                              | 600 В/1000 В    |

Механические данные

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Исполнение со стороны двигателя       | не существенно (метраж) |
| Типоразмер штекера                    | без                     |
| Исполнение резьбового соединения      | не существенно (метраж) |
| Исполнение со стороны преобразователя | не существенно (метраж) |
| Наружный диаметр Dмакс.               | 35,0 мм                 |
| Длина                                 | 23,0 м                  |
| Масса (без штекера)                   | 58,88 кг                |

Статическое применение

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)                  | 105,0 мм                |
| Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая | 50 Н/мм² (7252 lbf/in²) |
| Скручивающая нагрузка                                            | Абс. 30°/м              |

Динамическое применение

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Минимальный радиус изгиба (при применении в цепном коробе) | 350,0 мм                     |
| Ускорение горизонтальное, макс.                            | 50 м/с²                      |
| Скорость перемещения, макс.                                | 300 м/мин                    |
| Путь перемещения                                           | 20 м                         |
| Количество условий, макс.                                  | 10 000 000                   |
| Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс.         | 20 Н/мм² (2901 фунт/кв.дюйм) |



Иллюстрация аналогичная

Данные для заказа

6FX8008-1BA50-1CD0

Технические характеристики

Температура окружающей среды

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Эксплуатация при стационарном кабеле | -50 ... 80 °C                                                                 |
|                                      | Штекер со стороны модуля 0 ... 55°C, Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Эксплуатация при подвижном кабеле | -20 ... 60 °C                       |
|                                   | Штекер со стороны модуля 0 ... 55°C |

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Хранение | -20 ... 80 °C                                                                   |
|          | Штекер со стороны модуля -20 ... 70°C, Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Вид кабеля | Произвольный метраж |
|------------|---------------------|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Материал оболочки кабеля | PUR DESINA-цвет оранжевый RAL 2003 |
|--------------------------|------------------------------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Тип изоляции | без CFC/галогена/силикона |
|--------------|---------------------------|

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость | EN 60332-1-1 до 1-3 |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Маслостойкость кабеля | EN 60811-2-1 |
|-----------------------|--------------|

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Подтверждение пригодности в качестве допуска для США | UL 758 |
|------------------------------------------------------|--------|

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Подтверждение пригодности в качестве допуска для Канады | CSA-C22.2-N.210.2-M90 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|