



DELTA, плоск., IP44 комбинация: кнопочный выключатель и розетка с защ. контактом с повышенной защитой от прикосновений размеры 151x 66x 54 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	розетка с защ. контактом
исполнение изделия	кнопка
исполнение розетки	SCHUKO
конструкция исполнительного механизма	Выключатель с рычажком/клавишный переключатель
исполнение выключателя	прочее
Общие технические данные	
вид монтажа	открытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP44
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
Главная цепь	
рабочий ток	
• расчетное значение	10 A
• розетки ном. значение	16 A
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7035
цвет	серый
Подробнее	
компонент изделия интегрированный источник света	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
число	
число розеток	1
Механическая конструкция	
высота	155 mm
ширина	66 mm
глубина	54 mm
вид креплений	винтовое крепление
монтажное положение	вертикально
материал корпуса	пластмасса

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Environment
		 EG-Konf.	Confirmation Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD4821>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD4821>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD4821

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



