

наименование типа изделия



PROFIBUS, терминал шины 12M

Bus terminal 12M for PROFIBUS, transfer rates 9.6 Kbit/s to 12 Mbit/s, plug-in cable 1.5 m .

скорость передачи

скорость передачи
• при PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

интерфейсы

число электрических соединений
• для кабелей PROFIBUS
исполнение разъема питания
• для кабелей PROFIBUS

2

Винтовые клеммы

механические характеристики

материал / корпуса
ширина
высота
глубина
масса нетто
вид креплений
• 35 мм, монтаж на DIN-рейку

пластмасса

50 mm

138 mm

53 mm

351 g

Да

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия
• бессиликоновый

Да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия
• допуск UL

Да

нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия

сертификат соответствия / CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB

Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка
• на веб-сайт: промышленная связь
• на веб-сайт: Industry Mall
• на веб-сайт: Information and Download Center
• на веб-сайт: база данных изображений
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
• на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

15.12.2022 