



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH3, In: 350 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, фронт. индикат.

| версия                                                                                       |  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                       |  | SENTRON                                       |
| наименование изделия                                                                         |  | SITOR плавкая вставка                         |
| исполнение изделия                                                                           |  | С ножевými контактами с отверстиями           |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                     |  | Лобовой индикатор рабочего состояния          |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                    |  | SITOR, исполнение NH                          |
| Общие технические данные                                                                     |  |                                               |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                      |  | NH3                                           |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                |  | gR                                            |
| коэффициент переменной нагрузки (WL)                                                         |  | 0,85                                          |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                           |  | AC/DC                                         |
| рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение                        |  | 690 V                                         |
| напряжение питания                                                                           |  |                                               |
| напряжение питания                                                                           |  |                                               |
| • при переменном токе расчетное значение                                                     |  | 690 V                                         |
| • при постоянном токе                                                                        |  | 440 V                                         |
| Коммутационная способность                                                                   |  |                                               |
| коммутационная способность по току                                                           |  |                                               |
| • согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                    |  | 100 kA                                        |
| рассеивание                                                                                  |  |                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                        |  | 95 W                                          |
| мощность потерь \[Вт]                                                                        |  |                                               |
| • при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс |  | 95 W                                          |
| • макс.                                                                                      |  | 95 W                                          |
| Механическая конструкция                                                                     |  |                                               |
| монтажное положение                                                                          |  | произвольно, предпочтительно вертикально      |
| масса нетто                                                                                  |  | 1 070 g                                       |
| условия окружающей среды                                                                     |  |                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                                      |  |                                               |
| • мин.                                                                                       |  | -20 °C                                        |
| • макс.                                                                                      |  | 50 °C                                         |
| экологическая категория                                                                      |  | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
| General Product Approval                                                                     |  | Declaration of Conformity                     |
|                                                                                              |  | other                                         |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC8431-3C>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC8431-3C>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC8431-3C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC8431-3C)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





