

Предохранительное устройство SIRIUS Соединительный кабель, длина 1 метр для подключения защищенного датчика частоты вращения 3TK2810-1 с адаптером для подключения энкодеров (3TK2810-1A/3TK2810-1B)



Общие технические данные				
электромагнитная обстановка на объекте		Данное изделие не подходит для окружения класса А. При бытовом использовании это устройство может вызывать нежелательные радиопомехи. В таком случае пользователь обязан принять необходимые меры.		
Входы				
исполнение входа				
● вход обратной связи				
● пусковой вход		Нет		
Сенсорный выключатель				
точность измерения		#NO_DATA#		
Выходы				
исполнение разъема питания втычной цоколь		Нет		
Продуктивная функция				
пригодность к использованию				
● контроль позиционных выключателей				
● контроль цепей аварийного отключения				
● контроль клапанов				
● контроль тактильных датчиков				
● контроль магнитных выключателей				
● противоаварийные электрические цепи		Нет		
Сертификаты/ допуски к эксплуатации				
сертификат соответствия				
● допуск TÜV				
● допуск UL				
● допуск BG BIA				
General Product Approval		Declaration of Conformity	other	Railway



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TK2810-0A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2810-0A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2810-0A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2810-0A&lang=en

последнее изменение:

06.07.2022 