



Рисунок аналогичен

Тумблер, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: зеленый, 3 положения переключателя I>O<II, нажатием на кнопку, возврат слева и справа, угол переключения 2 x 50 градусов, 1 NO, 1 NO

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Переключатель с перекидным рычагом
Комплектное устройство круглое
3SB2

Корпус

число блоков управления 1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма Ручка
принцип действия исполнительного механизма с нажатием
дополнение изделия опциональный источник света Нет
цвет исполнительного механизма зеленый
материал исполнительного механизма пластмасса
вид разблокирования без
число коммутационных положений 3
угол коммутации

- вправо 50°
- влево 50°

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо Да
исполнение лицевого кольца стандартный
материал лицевого кольца пластмасса
цвет лицевого кольца черный

Фиксатор

материал держателя Пластмасса

Коммутационный элемент/ ламповый патрон

число ламповых цоколей 0
число коммутационных элементов 2

Общие технические данные

функция изделия

- принудительное открытие Нет
- функция аварийного останова Нет

тип напряжения рабочего напряжения AC/DC
степень защиты IP IP65
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 20 ... 200 Hz: 5g
частота коммутации макс. 1 000 1/h
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный 300 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 S
Директива RoHS (дата) 07/01/2006

рабочее напряжение расчетное значение	5 ... 250 V
---------------------------------------	-------------

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	2
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочий ток при AC-12	
• при 24 В расчетное значение	10 A
• при 60 В расчетное значение	10 A
• при 110 В расчетное значение	10 A
• при 230 В расчетное значение	10 A
рабочий ток при AC-15	
• при 24 В расчетное значение	4 A
• при 110 В расчетное значение	4 A
• при 230 В расчетное значение	4 A
рабочий ток при DC-12	
• при 24 В расчетное значение	6 A
• при 60 В расчетное значение	5 A
• при 110 В расчетное значение	2,5 A
• при 230 В расчетное значение	1 A
рабочий ток при DC-13	
• при 24 В расчетное значение	3 A
• при 60 В расчетное значение	1,2 A
• при 110 В расчетное значение	0,7 A
• при 230 В расчетное значение	0,3 A

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	плоское штекерное соединение
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	0,4 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3K6

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	16 mm
монтажная высота	17 mm
монтажная ширина	19 mm
монтажная глубина	50 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificates](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2210-2EE01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2210-2EE01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2210-2EE01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2210-2EE01&lang=en

последнее изменение:

26.01.2022 