



цоколь предохранителя NH разм. 00, 3-пол. 160 A 690 В (1000 В)  
плоский контакт, 95 мм<sup>2</sup>

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Системы силовых низковольтных предохранителей
исполнение резьбы гайки	M8
исполнение резьбы соединительного болта	M8
исполнение изделия	Основание NH
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH00
категория применения	без
напряжение питания	
напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>	690 V 440 V
Подробнее	
компонент изделия откидное устройство	Нет
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> <li>при постоянном токе расчетное значение</li> </ul>	120 kA 25 kA
СВЯЗИ	
поперечное сечение подключаемого провода на быстродействующем соединении	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>	6 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода на клеммной колодке	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода на штекерном разъеме	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup> 50 mm <sup>2</sup>
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	14 N·m
исполнение разъема питания	с подключением плоской шиной
<ul style="list-style-type: none"> <li>для главной цепи</li> </ul>	плоское соединение
Механическая конструкция	
высота	122 mm
ширина	102 mm
глубина	60 mm

вид креплений  
вид креплений втычной монтаж  
масса нетто

жесткий монтаж  
Нет  
709 g

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

Environment

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH4030>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH4030>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH4030](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4030)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





