

молниезащитный разрядник тип 1 категория требований В, 350 В UC  
втычные защитные модули 4-пол., схема 3+1 для систем TN-S и TT с  
дистанционным индикатором



### Общие технические данные

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Устройство защиты от перенапряжений
исполнение изделия	Молниезащитный разрядник
стандарт	МЭК 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
принадлежности	3 x 5SD7418-1 + 1 x 5SD7418-0
классификация УЗИП / согласно EN 61643-11	
• категория испытаний I, тип 1	Да
• категория испытаний II, тип 2	Да
• категория испытаний III, тип 3	Нет
число портов УЗИП	1
обозначение цепей защиты	L-N, L-PE, N-PE
тип распределительной системы	TT, TN-S
исполнение полюсов	3+N/PE
вид креплений	DIN-рейка NS 35
материал / корпуса	Транзистор с проницаемой базой
степень загрязнения	2
категория перенапряжения / согласно МЭК 61010-1	III
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
степень защиты IP / при подключении всех клемм	IP20
ударное ускорение	25 gn
виброускорение / при 5 Гц ... 500 Гц / длительностью не более 2,5 ч / на каждую ось	5 gn
окружающая температура / при эксплуатации	
• мин. допустимый	-40 °C
• макс. допустимо	80 °C
окружающая температура / при хранении и транспортировке	
• мин. допустимый	-40 °C
• макс. допустимо	80 °C
высота	95 mm
ширина	142,4 mm
глубина	71,5 mm
типоразмер ограничителя перенапряжений	8 TE
масса нетто	1 433 g
компонент изделия / дистанционный сигнальный контакт	Да
исполнение сигнала	оптический, контакт телесигнализации
компонент изделия / предохранитель	Нет
длительное рабочее напряжение	
• при переменном токе / макс.	350 V
• между L и (PE)N / при переменном токе	350 V
• между N и PE / при переменном токе	350 V

рабочее напряжение	
• при переменном токе / ном. значение	230 V
разрядный импульсный ток	
• между L и (PE)N / при (8/20) мкс	25 kA
• между L и PE / при (8/20) мкс	25 kA
• между N и PE / при (8/20) мкс	100 kA
• между L и N / при (8/20) мкс	50 kA
• между N и PE / при (8/20) мкс	50 kA
заряд молнии	
• между L и PE / при (10/350) мкс	12,5 A·s
• между L и N / при (10/350) мкс	12,5 A·s
• между N и PE / при (10/350) мкс	50 A·s
пиковое значение тока молнии	
• между L и N / при (10/350) мкс	25 kA
• между L и PE / при (10/350) мкс	25 kA
• между N и PE / при (10/350) мкс	100 kA
удельная энергия молнии	
• между L и N / при (10/350) мкс	160
• между L и PE / при (10/350) мкс	160
• между N и PE / при (10/350) мкс	2 500
суммарный ток грозового импульса / при (10/350) мкс	100 kA
способность гашения тока последействия	
• между L и N	50 kA
• между N и PE	100 A
выдерживаемый ток короткого замыкания (SCCR) / при переменном токе / при 264 В	50 kA
уровень защиты	
• между L и N	1,5 kV
• между L и PE	2,5 kV
• между N и PE	1,5 kV
остаточное напряжение	
• при ном. значении отводимого импульсного тока	
— между L и (PE)N / макс.	1,5 kV
— между L и PE / макс.	2,5 kV
— между N и PE / макс.	1,5 kV
порог срабатывания по импульсному напряжению	
• между L и N / при 6 кВ / при (1,2/50) мкс / макс.	1,5 kV
• между L и PE / при 6 кВ / при (1,2/50) мкс / макс.	2,5 kV
• между N и PE / при 6 кВ / при (1,2/50) мкс / макс.	1,5 kV
время срабатывания / между L и (PE)N / макс.	100 ns
время срабатывания / между N и PE / макс.	100 ns
время отклика на временное испытательное перенапряжение	
• при контрольном напряжении TOV (L-N)	415 В перем. тока (5 с / withstand mode) / 457 В перем. тока (120 мин / withstand mode)
• при контрольном напряжении TOV (N-PE)	1200 V (200 ms / withstand mode)
регулируемый коэффициент чувствительности / тока расцепления	1,6
исполнение устройства защиты / на ОПН / при Т-образном соединении / макс.	315 A перем. тока (gG)
исполнение устройства защиты / на ОПН / при соединении открытым треугольником / макс.	125 A перем. тока (gG)
исполнение разъема питания	Винтовой зажим
исполнение резьбы / соединительного болта	M5
поперечное сечение подключаемого провода	
• при жестком проводе / макс.	35 mm <sup>2</sup>
• при жестком проводе / мин.	2,5 mm <sup>2</sup>
• для тонкожильного кабеля / макс.	25 mm <sup>2</sup>
• для тонкожильного кабеля / мин.	2,5 mm <sup>2</sup>
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / мин.	13
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / макс.	2
номер американского калибра проводов (AWG) / как	12

кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / согласно UL / мин.	2
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / согласно UL / макс.	4,3 N·m 4,7 N·m 18 mm Контакт PDT
начальный пусковой крутящий момент	
● мин. ● макс.	
длина зачистки изоляции	
функция коммутации / дистанционных сигнальных контактов	
рабочее напряжение / дистанционных сигнальных контактов	
● при переменном токе / мин. ● при переменном токе / макс. ● согласно UL	12 V 250 V 125 V
рабочий ток / дистанционных сигнальных контактов / при переменном токе	
● мин. ● макс. ● согласно UL	10 mA 1 A 1 A
способ подключения дистанционного сигнального контакта	M2
начальный пусковой крутящий момент / для дистанционных сигнальных контактов	0,25 N·m
поперечное сечение подключаемого провода	
● для дистанционных сигнальных контактов / при жестком проводе / мин. ● для дистанционных сигнальных контактов / при жестком проводе / макс. ● для тонкожильного кабеля / для дистанционных сигнальных контактов / мин. ● для тонкожильного кабеля / для дистанционных сигнальных контактов / макс.	0,14 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup> 0,14 mm <sup>2</sup> 1,5 mm <sup>2</sup>
номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для дистанционных сигнальных контактов	
● мин. ● макс. ● согласно UL / мин. ● согласно UL / макс.	28 15 30 14
длина зачистки изоляции / провода / для дистанционных сигнальных контактов	7 mm
стандарты / согласно UL	UL 1449 Edition 4
высота над уровнем моря / согласно UL / макс.	6 562 ft
масса нетто [фунтов] / согласно UL	3,16 lb
масса брутто [фунтов] / согласно UL	3,56 lb
вид устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) / согласно UL	4CA
обозначение цепей защиты / согласно UL	L-L, L-N, L-G, N-G
тип распределительной системы / согласно UL	3Y
макс. длительное рабочее напряжение (MCOV)	
● между L и L ● между L и N ● между L и массой ● между N и массой	528 V 264 V 528 V 264 V
измеренное ограничительное напряжение (MLV)	
● между L и L ● между L и N ● между L и массой ● между N и массой	2,45 kV 1,35 kV 1,57 kV 1,08 kV
ток утечки	
● согласно UL ● согласно UL ● согласно UL ● согласно UL	20 kA 20 kA 20 kA 20 kA
уровень защиты	

- между N и L
  - между PE и N или L
- справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

1,5 kV  
1,5 kV  
FA

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7414-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7414-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7414-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7414-1)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>





